

# Julie

## LED prachotěs s IP65



### Jsem Julie

Díky odolnému vnějšímu zpracování jsem ideální volbou pro průmyslové a komerční aplikace

- Vysoce kvalitní úsporné svítidlo do vlhkého a prašného prostředí
- Vysoce kvalitní opálový difuzor pro stejnoměrné osvětlení
- Ideální pro výměny a renovace
- Pro snadnou instalaci je k dostání verze CONNECT s konektorem pro rychlé zapojení
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), až 100 lm/W
- Teplota chromatičnosti 4000 K
- Verze s čidlem přítomnosti a chodbovou funkcí



Prachotěsné a voděodolné



Úspora až 60 % energie ve srovnání se zářivkami T8



Odolnost proti nárazu třídy IK08



Délky 632 mm, 1232 mm a 1532 mm



Dostupná verze s 3h nouzovým modulem



Čidlo přítomnosti s chodbovou funkcí

Ideální pro...



Parkoviště



Dílny



Podchody



Sklady


### Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25°C)
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), až 100 lm/W
- Teplota chromatičnosti 4000 K
- CRI 80
- McAdams (počáteční): stupeň 4



L W H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




## Distribuce světla

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8% DLOR: 92% LOR: 100%

100lm/W



### Instalace/Montáž

Vhodné pro přisazenou montáž. Lze použít samořezné šrouby 4x10mm z nerezové oceli (nejsou součástí dodávky) na ochranu svítidla před neoprávněnou demontáží.

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát  
Difuzor: opálový polykarbonát  
Konzola: nerezová ocel

### Specifikace

- Třída ochrany I
- IK08
- IP65
- Certifikovaný předřadník ENEC

## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	96630237
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	96630238
<b>Verze s nouzovými moduly</b>		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
<b>Náhradní díl</b>		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)		96628409

MWS: Microwave presence sensor

CONNECT: s konektorem

★ Novinka

### Čidlo přítomnosti s chodbovou funkcí

Mikrovlnné čidlo svítidla Julie jako volitelné příslušenství s chodbovou funkcí zajistí, že nikdy nebudete muset jít potmě. Rovněž dosah detekce pohybu i pohotovostní úroveň stmívání a doba pohotovosti jsou plně nastavitelné, včetně doplňkového přínosu čidla denního světla.



Záruka 5 let