

# Lara

Kruhové přísazené s IP65



## Jsem Lara

Mám mnoho podob a jsem tou pravou volbou pro řadu venkovních a vnitřních aplikací

- LED 800lm (ekvivalentní náhrada za 1×16 W 2D), LED 1200lm a LED 2000lm (ekvivalentní náhrada za 1×28 W 2D)
- Matný difuzor zajišťuje homogenní osvětlení a vizuální komfort
- Stupeň krytí IP65 pro venkovní použití
- Robustní konstrukce testovaná na odolnost proti nárazu IK08
- Volitelné dekorační příslušenství ve 4 provedeních (obroučka, oční víčko, mřížka s očním víčkem a mřížka) a 3 barvách (černá, bílá a stříbrná)
- 2 barvy: bílá (RAL 9003) a černá (RAL 9011)
- Volitelné: Integrovaná fotobuňka nebo mikrovlnný senzor pohybu maximalizují možnost úspory energie



800, 1200 a 2000 lumenů, až 100 lm/W



Životnost 50 000 hodin



Průměr 250, 300 a 330 mm



Úspora až 70% energie ve srovnání se svítidly s 2D světelnými zdroji



Dostupná verze s 3h nouzovým modulem



Integrovaná fotobuňka nebo snímač pohybu

## Ideální pro...



Chodby



Veřejné vstupní prostory






Podchody



Schodiště

## Informace o světelném zdroji

- 2000lm (20W), 1200lm (13W) a 800lm (10W), až 100lm/W
- LED 4000K, neutrální bílá
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80



Bezel trim BLK



Bezel trim WH



Bezel trim SIL



Eylid trim



Eylid grille trim




Grille trim

## Distribuce světla

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



### Instalace/ Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace
- Vhodné pro upevnění BESA

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát  
Difuzor: polykarbonát

### Integrovaná fotobuňka a snímač pohybu

Zabudovaná fotobuňka Lara jako volitelné příslušenství bude svítit od soumraku do svítání. (Provozní úroveň: přibližně 20 luxů ve stavu zapnuto, přibližně 30 luxů ve stavu vypnuto). Mikrovlnné čidlo Lara jako volitelné příslušenství bude zajišťovat, že světlo bude dodáváno pouze tam, kde je ho třeba. Dosah detekce pohybu a doba trvání jsou plně nastavitelné, s doplňkovým přínosem snímače denního světla pro úroveň osvětlení mezi 2 a 50 luxy.

### Specifikace

- Elektrická Třída ochrany II
- IP65
- IK08
- Certifikovaný předradník ENEC

www.thorn-eco.com

## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.1	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.1	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.6	96630393		
★ LARA LED 330 1900 840	1.3	96629752		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS	1.3	96629754		
★ LARA LED 330 1900 840 E3	1.4	96629755		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS E3	1.4	96629756		
★ LARA LED 330 1900 830	1.3	96629753		

### Accessories

LARA BEZEL TRIM SMALL 250	0.2	96666121	96666123	96630074★
LARA BEZEL TRIM LARGE 300	0.2	96666122	96666124	96630073★
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330	0.3	96630071★		96630072★
LARA EYELID TRIM SMALL 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM LARGE 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit				96628612

MWS: mikrovlnné čidlo přítomnosti

BLK: černá; WH: bílá; SIL: stříbrná

E3: tříhodinové nouzové osvětlení

PC: fotobuňka

★ Nové, dostupné na jaře 2018



Záruka 5 let