

Julie

Luminaria LED IP65



Le presentamos a Julie
Gracias a su resistente exterior Julie es la mejor opción para aplicaciones industriales y comerciales

- Una iluminación de alta calidad y bajo consumo energético para ambientes húmedos y con polvo
- Difusor opalino de alta calidad para una iluminación uniforme
- Ideal para proyectos de reemplazo y renovación
- Disponible una versión CONNECT con conector rápido para facilitar su instalación
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), hasta 100 lm/W
- Temperatura de color de 4000 K
- Versiones con sensor de presencia y función de pasillo



IP65: A prueba de polvo y resistente al agua



Ahorre hasta un 60 % de energía en comparación con los fluorescentes T8



Resistencia a los impactos de grado IK08



Longitudes de 632 mm, 1232 mm y 1532 mm



Disponible versión de emergencia de 3 h



Sensor de presencia con función de pasillo

Ideal para...



Aparcamientos



Talleres



Pasos subterráneos



Almacenes


Información sobre lámparas

- Vida útil de 50 000 horas (@L70B50, TA 25 °C)
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), hasta 100 lm/W
- Temperatura de color de 4000 K
- IRC 80
- McAdam (inicial): paso 4



L An Al


JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Distribución lumínica

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8% DLOR: 92% LOR: 100%

100lm/W 



Instalación/Montaje

Adecuada para montaje en superficie. Pueden utilizarse tirafondos de acero inoxidable 4 x 10 mm (no incluidos) para evitar que la luminaria se abra sin permiso.

Material/Acabado

Cubierta: Policarbonato

Difusor: Policarbonato opalino

Soporte: Acero inoxidable

Especificación

- Clase I eléctrica
- IK08
- IP65
- Controlador con certificación ENEC

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	96630237
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	96630238
Versiones de emergencia		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
Repuesto		
JULIE LED Spare Mount Kit		96628409
JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit		96628410

MWS: Sensor de presencia por microondas

CONNECT: con conector rápido

★ Nuevo

Sensor de presencia con función de pasillo

La opción de sensor por microondas de Julie con función de pasillo le garantiza que nunca tenga que ir a oscuras. Se puede ajustar la distancia de detección del movimiento, el nivel de regulación durante el periodo de inactividad así como su duración, con el beneficio adicional de disponer de un sensor de luz diurna.



Cinco años de garantía