

# Julie

Étanche LED IP65



**Découvrez Julie**  
Fiable dans toutes  
les situations,  
Julie répondra à vos  
exigences

- Luminaire étanche, à faible consommation d'énergie, pour des environnements humides
- Diffuseur opale d'une excellente uniformité
- Idéal pour la rénovation
- Version CONNECT avec connecteur rapide pour une installation aisée
- Température de couleur 4000 K
- Versions disponibles avec détecteur de présence et préavis d'extinction



1800, 4000,  
6000 lm,  
et jusqu'à  
100 lm/W



Longueurs  
de 632 mm,  
1232 mm et  
1532 mm



Jusqu'à 60 %  
d'économies  
d'énergie par  
rapport aux  
tubes T8



Étanche à la  
poussière et à  
l'humidité



Détecteur  
de présence  
et fonction  
corridor



Résistance aux  
chocs

Idéal pour...



Parkings



Ateliers



Passages  
souterrains



Entrepôts


## Informations LED

- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), efficacité jusqu'à 100 lm/W
- Température de couleur : 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50@25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4



L W H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




## Photométrie

### Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W



## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.50	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	96630237
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	96630238

COR MWS : Détection de présence avec préavis d'extinction

CONNECT : avec connecteur rapide

★ Nouveau

### Installation / Montage

Convient à un montage en plafonnier. Les supports de fixation sont fournis avec le luminaire.

### Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate

Diffuseur :

polycarbonate opale

Clips et supports de fixation :  
acier inoxydable

### Détecteur de présence avec préavis d'extinction

Le détecteur de présence à micro-ondes de Julie avec préavis d'extinction, fonction corridor vous assure de ne jamais marcher dans le noir. La détection de mouvement, et le préavis d'extinction sont totalement ajustables, s'ajoute à cela les bénéfices du détecteur de lumière naturelle.

Réglage par défaut : champs de détection 100%, durée de détection 5min, préavis d'extinction 10min à 10 % du flux, lumière du jour off.

### Caractéristiques

- Classe électrique I
- IK08
- IP65
- Driver certifié ENEC

