

# Léo

## Projecteur LED forte puissance



Disponible au  
printemps  
2018

### Découvrez Léo Extrêmement puissant et résistant, Léo rend les espaces sombres plus sécurisants

- 4 flux lumineux de 7500 lm à 20 000 lm
- Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements
- Cellule photoélectrique intégrée : lumière automatique du crépuscule jusqu'à l'aube (peut-être activée ou désactivée)
- Design compact et moderne
- La fourche permet une installation au mur ou au sol avec une possibilité d'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Le projecteur comporte un dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV)
- Livré avec câble de 3m



7500, 10 000,  
15 000 et  
20 000 lm



Protection  
pour une  
utilisation à  
l'extérieur



Jusqu'à 70%  
d'économies  
d'énergie par  
rapport aux  
projecteurs  
halogènes



Résistance  
aux chocs



Durée de vie  
50 000 heures



Cellule  
photoélectrique  
intégrée

#### Idéal pour...



Façades de  
bâtiments



Parkings



Cheminements



Zones de  
chargements


#### Informations LED

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), efficacité jusqu'à 100 lm/W
- LED blanc neutre 4000K
- Durée de vie 50 000H (@L70B50, Ta 25°C)
- IRC ≥ 80
- Tolérance de couleur (McAdam initial) : 5
- Angle d'ouverture : 100° x 55°  
Angle de faisceau : 100 x 55°

#### Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP66
- IK08
- Température ambiante : -20/+50°C


|                          | L   | W  | H   |
|--------------------------|-----|----|-----|
| LEO LED FL IP65 75W 840  | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 100W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 150W 840 | 366 | 72 | 456 |
| LEO LED FL IP65 200W 840 | 366 | 72 | 456 |



## Photométrie

### Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%



## Données commerciales

| Désignation                 | Poids (kg) | Code SAP |
|-----------------------------|------------|----------|
| LEO LED FL IP66 75W 840 PC  | 4.1        | 96630252 |
| LEO LED FL IP66 100W 840 PC | 4.2        | 96630253 |
| LEO LED FL IP66 150W 840 PC | 7.1        | 96630254 |
| LEO LED FL IP66 200W 840 PC | 7.1        | 96630255 |

PC : cellule photoélectrique

### Installation/Montage

- Montage au mur ou au sol
- Installation simple et rapide grâce à une fourche (0-300°)
- Pré-câblé avec câble d'alimentation de 3m de long et extrémités de 1mm<sup>2</sup>

### Matériaux/Finitions

Corps : fonte d'aluminium  
 Fourche : acier, gris (RAL 9006)  
 Verre : trempé  
 Lentille : PC

### Cellule photoélectrique intégrée

La cellule photoélectrique intégrée s'active et se désactive aisément en utilisant l'interrupteur à l'arrière du produit. Activation automatique à la tombée de la nuit et jusqu'à l'aube. (env. 20 lux ON, 75 lux OFF)

