

# Mike



## LED bútorvilágító

### A „Mike” modell bemutatása

A megbízható és kompakt Mike LED bútorvilágító a nyugodt hangulat garanciája

- Kiváló minőségű bura a foltok nélküli, homogén világításért
- Egyedileg vagy sorolva is felszerelhető (16 db 600 mm-es lámpatest és 8 db 1200 mm-es lámpatest)
- A csomag tartalma: fénycsőgyűjtő, szerelőkészlet, csatlakozóvezeték és soroló
- A rögzítőfülek a lámpatest teljes hossza mentén bárhol elhelyezhetőek



900 lm (11 W)  
és 1800 lm  
(22 W), akár  
82 lm/W



Egy T5-ös  
fénycsőhöz  
képest akár  
40 %-kal  
több energiát  
takaríthat meg



1200 mm  
(1800 lm) és  
600 mm  
(900 lm)

Ideális:



Rejtett  
világításoknál



Fülkevilágításnál



Otthonokban

### Fényforrás adatai

- 50 000 órás élettartam (@L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (11 W), 1800 lm (22 W), 82 lm/W
- 3000 K-s vagy 4000 K-s színhőmérséklet
- CRI 80
- MacAdam: 4




## Fényelosztás

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W




## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
MIKE LED 600 900 830	0.17	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.17	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	96644484

### Pótalkatrész

MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts	96628411
------------------------------------	----------

830-3000K, 840-4000K



### Be- és felszerelés

- Bármilyen felületre felszerelhető
- Egyedileg vagy sorolva is felszerelhető (16 db 600 mm-es lámpatest és 8 db 1200 mm-es lámpatest)

### Anyag/kivitel

Test és búra: Két színű extrudált polikarbonát

### Műszaki jellemzők

- II. érintésvédelmi osztály
- IP20
- IK02

