

Zoe

Keskeny mélysugárzó



A „Zoe” modell bemutatása

A karcsú és rugalmasan állítható „Zoe” modellt a hétköznapi igények kielégítésére terveztük

- Homogén felület
- Mindössze 12 mm-es magassága miatt számos különböző álmennyezet típusához alkalmazható
- A felhasználási módtól függően 3000 K vagy 4000 K
- Ideális a hagyományos 1 × 18 W, 1 × 26 W és 2 × 18 W CFL mélysugárzók helyett, akár 50 %-os energiamegtakarítást biztosít
- Csatlakozó a szemszám nélküli bekötéshez, amely a hurkos bekötést is lehetővé teszi
- Megkönnyíti a tisztítást: sík felület és IP44 védettség
- A Just Emergency Plug&Play (öntesztelő) E3 vészvilágítási készlettel alkalmazva 3 órás vészvilágítás funkciót kínál (külön kapható)



600, 900, 1500 és 2000 lumenes változatban is kapható



110, 160 és 210 mm-es kivágási mérettel



Akár 50 % energiamegtakarítás a kompakt fénycsöves mélysugárzókhoz képest



IP44: fröccsenésálló (alulról)



35 000 órás élettartam



3 órás tartalékvilágítási változatban is kapható

Ideális:



Folyosókon



Recepciókon






Irodákban és konferenciatermekben



Oktatási intézményekben

Fényforrás adatai

- 600 lm (8 W), 900 lm (12 W), 1500 lm (18 W) és 2000 lm (22 W) akár 91 lm/W
- Színhőmérsékletek: 4000 K és 3000 K
- 35 000 óra névleges élettartam (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam: 4




Fényelosztás

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



Rendelési útmutató

| Leírás | Tömeg (kg) | SAP-kód |
|---------------------------|------------|----------|
| ZOE LED DL 110 600 840 | 0.25 | 96666088 |
| ZOE LED DL 160 900 840 | 0.40 | 96666089 |
| ZOE LED DL 210 1500 840 | 0.55 | 96666090 |
| ★ ZOE LED DL 210 2000 840 | 0.55 | 96666091 |
| ZOE LED DL 110 600 830 | 0.25 | 96666092 |
| ZOE LED DL 160 900 830 | 0.40 | 96666093 |
| ZOE LED DL 210 1500 830 | 0.55 | 96666094 |
| ★ ZOE LED DL 210 2000 830 | 0.55 | 96666095 |

830-3000K, 840-4000K

★ Új, 2018 áprilisától elérhető

Be- és felszerelés

- Süllyesztve számos álmennyezet típusba beszerelhető
- A „Loop-in Loop-out” bekötést lehetővé tevő külső csatlakozódoboznak köszönhetően könnyen beszerelhető

Anyag/kivitel

Test:
Fehér felületű alumínium
Bura: PS

Műszaki jellemzők

- II. érintésvédelmi osztály
- IP44 (alulról),
IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elótét

