

Zoe

Slim downlight



Maak kennis met Zoe
Flexibel en vriendelijk,
Zoe voelt zich
comfortabel in vrijwel
alle situaties

- Uniforme verlichting
- Armatuurdikte van slechts 12 mm: past in verschillende soorten plafonds
- Keuze van 3000 K of 4000 K naargelang de toepassing
- Vervangt traditionele downlights voor 1 x 18 W, 1 x 26 W en 2 x 18 W CFL en laat energiebesparingen toe tot 50 %
- Aansluitdoos voor gereedschapsvrije loop-in/loop-uit-bedrading
- Gemakkelijke reiniging: vlakke ondergrond en IP44
- Geschikt voor gebruik met de Just Emergency Plug&Play (Self Test) E3 KIT voor 3 uur noodverlichting (apart verkrijgbaar)



Beschikbaar in
600, 900, 1500
en 2000 lumen



Tot 50% ener-
giebesparing
t.o.v. CFL
downlights



110, 160 en
210 mm
inbouw-
diameters



IP44:
spatbestendig
(van onderen)



Levensduur
35 000 uren



Versie met
noodver-
lichting 3u
beschikbaar

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie






Kantoren en vergaderzalen



Scholen en universiteiten

Lichtbron informatie

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) en 2000lm (22W) tot 91lm/W
- Kleurtemperatuur: 4000K en 3000K
- 35 000 uur nominale levensduur (L70B50)
- CRI80
- McAdam (initieel): 4 step




Lichtverdeling

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W



Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090
★ ZOE LED DL 210 2000 840	0.55	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094
★ ZOE LED DL 210 2000 830	0.55	96666095

830-3000K, 840-4000K

★ Nieuw, Beschikbaarheid: Lente 2018

Installatie/Montage

- Toepasbaar in een brede keuze van plafondsysteem
- Installatiegemak en doorlusmogelijkheid dankzij de externe aansluitdoos

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Wit gelakt aluminium
Diffusor: PS

Specificatie

- Klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Transfo met ENEC-keurmerk

