

# Leo

## Wysokiej mocy naświetlacz LED

Dostępne  
wiosną 2018



### Poznaj Leo Niezwykle potężny i elastyczny, Leo dodaje bezpieczeństwa w ciemnościach

- 4 różne strumienie światła od 7500 do 20000 lm
- Asymetryczna dystrybucja światła – idealna dla fasad budynków i chodników
- Zintegrowana fotokomórka dla automatycznego oświetlenia od zmierzchu do świtu (może być aktywowana/dezaktywowana)
- Kompaktowy i opływowy kształt
- Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala na zamontowanie na ścianie lub suficie z możliwością przechylenia w górę i w dół
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 10kV w celu ochrony produktu przed krótkimi skokami wysokiego napięcia spowodowanymi np. przez burzę
- Specjalna membrana dla automatycznej regulacji temperatury wewnątrz naświetlacza
- Wstępnie okablowany za pomocą kabla sieciowego (3 m)



7500, 10000,  
15000 i 20000  
Lumenów



Uszczelniony  
do IP66 w celu  
ochrony przy  
zewnętrznych  
aplikacjach



Oszczędność  
energii  
do 70% w  
porównaniu do  
naświetlaczy  
halogenowych



Odporność na  
uderzenia IK08



Trwałość  
50 000 godzin



Zintegrowana  
fotokomórka

#### Idealnie oświetla...



Fasady  
budynków



Parkingi  
samochodowe



Chodniki



Rampy  
załadunkowe


#### Parametry świetlne

- 7500 lm (75 W), 10000 lm (100 W), 15000 lm (150 W), 20000 lm (200 W), 100 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K
- Trwałość 50 000 godzin
- Ra >80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5
- Kąt świecenia: 100x55°

#### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP66
- IK08
- Robocza temperatura otoczenia: -20 to +50 °C

	L	W	H
LEO LED FL IP65 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP65 200W 840	366	72	456




## Rozsył światła

### Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	7.1	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	7.1	96630255

### Instalacja/Montaż

- Odpowiedni dla montażu na ścianie albo suficie
- Szybka i łatwa instalacja dzięki uniwersalnemu uchwytemu montażowemu (0-300°)
- Wstępnie okablowany przewodem sieciowym (3m) i kablem zakończeniowym o przekroju 1mm<sup>2</sup>

### Materiały/Wykończenie

Obudowa: odlew aluminiowy (<5% miedzi)  
 Wspornik: Stal węglowa malowana na szary (RAL 9006)  
 Pokrywa: szkło hartowane  
 Klosz: PC

### Wbudowana fotokomórka

Zintegrowana fotokomórka w Leo może być łatwo aktywowana/dezaktywowana poprzez użycie przycisku on/off z tyłu produktu. Jeśli fotokomórka jest aktywna, Leo będzie świecić automatycznie od zmierzchu do świtu.



Pięcioletnia gwarancja