

# Anna


## Infälld LED-panel



### Möt Anna

Väl avbländad och med god komfort är Anna det bästa valet för kontorsmiljöer

- Effektiv, behaglig och bländfri belysning (<19 UGR)
- Opal kupa för jämn belysning
- Slät yta och IP44 (underifrån) för enkel rengöring
- Ersätter vanliga armaturer med 4 × 18 W T8 och åstadkommer energibesparingar på upp till 60 %
- Elegant och tidlös design med tunn metallram som endast är 8,5 mm hög
- Enkel, snabb och verktygsfri installation tack vare en 4 polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm<sup>2</sup>-kablar) med möjlighet till överkoppling



**THORN**  
eco



3500 lumen  
106 lm/W  
(4000 K) och  
3200 lumen  
97 lm/W  
(3000 K)



IP44  
(underifrån):  
Stänkskyddad  
för enkel  
rengöring



<19 UGR:  
enkel, behaglig  
och bländfri  
belysning för  
kontor



596 × 596 mm



Finns även i  
variant med  
tre timmars  
nödljus



50 000  
timmars  
livslängd

### Idealisk för...




Kontor och  
Mötesrum



Skolor och  
universitet

### Ljusdata

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Beräknad livslängd på 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- MacAdam (initialt): 4 steg
- <19 UGR




## Ljusfördelning

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W  



## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
ANNA LED Q596 3500 840	3.3	E70 775 21
ANNA LED Q596 3200 830	3.5	E70 775 25
<b>Nödversion</b>		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.9	E70 775 63
<b>Tillbehör</b>		
ANNA Q596 monteringsdosa, infälld		E70 775 27
ANNA Q596 monteringsdosa, tunn yta		E70 775 29
ANNA upphängningssats		E70 775 26

830–3000K, 840–4000K

### Installation/Montering

- Infälld montering i undertak med T-profil

### Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit (RAL 9003)

Kupa:

TpB-produkter: PET, opal

Ljusstyrningsplatta: PS

Stomme: Stålblåt

### Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44 (underifrån), IP20 (ovanifrån)
- IK02
- ENEC-certifierat driftdon

