

Lara

Rund IP65-armatur



Lara

Lara har många olika uttryck och lämpar sig för en mängd olika användningsområden inomhus och utomhus

- 800lm LED (direkt ersättning för 1 × 16 W 2D), 1200lm LED och 2000lm LED (direkt ersättning för 1 × 28 W 2D)
- Frostad diffusor som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort
- IP65-klassad för användning utomhus
- Robust konstruktion som testats upp till slagåtlighet IK08 (IK05 vid väggmontering)
- Dekorativa och funktionella tillbehör i 3 färger, svart, vit och silver
- 2 färger: vit (RAL 9003) och svart (RAL 9011)
- Tillval: Integrerad fotocell eller närvarosensor med mikrovågor som maximerar energibesparingspotentialen



800, 1200
och 2000
lumen, upp till
100 lm/W



50 000
timmars
livslängd



Spara upp till
70 % energi
jämfört med
armaturer med
2D-lampor



250, 300
och 330 mm
diameter



Finns även i
variant med
tre timmars
nödlys



Integrerad
fotocell eller
närvarosensor

Idealisk för...



Korridorer






Offentliga
entréområden



Trapphus

Information om ljuskällan

- 2000lm (20W), 1200lm (13W) och 800lm (10W), upp till 100lm/W
- 4000K neutral vit LED
- Livslängd 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80



Täckring BLK



Täckring WH




Täckring SIL



Kuphållare



Kuphållargaller




Galler

Ljusfördelning

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



Installation/Montering

- Lämplig för tak/väggmontering
- Snabb och enkel installation

Material/Ytbehandling

Stomme: polykarbonat
Diffusor: polykarbonat

Integrerad fotocell och närvarosensor

Lara med integrerad fotocell lyser från skymning till gryning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, ca 30 lux AV).

Lara med mikrovågssensor säkrar att den bara lyser när det behövs. Avkänningsområdet och tidsperioden kan justeras och dessutom finns en dagsljussensor för belysningsnivåer mellan 2 och 50 lux.

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP65
- IK08
- ENEC-certifierat driftdon

www.thorn-eco.com

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	E7535475	E7535476	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	E7535381	E7535382	
LARA LED 300 1200 840	1.1	E7535477	E7535478	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	E7535383	E7535384	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	E7535479	E7535480	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	E7535385	E7535386	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.1	E7535481	E7535482	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	E7535387	E7535388	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	E7535483	E7535484	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	E7535486	E7535485	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3			
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.6	E7535648		
★ LARA LED 330 1900 840	1.3	E7535644		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS	1.3	E7535646		
★ LARA LED 330 1900 840 E3	1.4			
★ LARA LED 330 1900 840 MWS E3	1.4	E7535372		
★ LARA LED 330 1900 830	1.3	E7535645		
Accessories				
LARA BEZEL TRIM SMALL 250	0.2	E7535487	E7535489	E7535376★
LARA BEZEL TRIM LARGE 300	0.2	E7535488	E7535490	E7535375★
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330	0.3	E7535373★		E7535374★
LARA EYELID TRIM SMALL 250	0.2		E7535491	
LARA EYELID TRIM LARGE 300	0.3		E7535492	
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		E7535493	
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		E7535494	
LARA GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		E7535495	
LARA GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		E7535496	
LARA Tamperproof Screw Kit				E7535497

MWS: Mikrovågssensor

BLK: svart; WH: vit; SIL: silver

E3: 3 timmars nödljus

PC: Photocell

★ Ny, Tillgänglig våren 2018



Fem års garanti