

Leo

Kraftfull LED-strålkastare



Tillgänglig
våren 2018

Leo

Leo är extremt kraftfull och mångsidig och ger trygghet i mörka områden

- 4 olika lumenpaket från 7500 till 20 000 lm
- Asymmetrisk ljusfördelning – idealisk för byggnadsfasader och gångbanor
- Integrerad fotocell för automatisk belysning från skymning till gryning (kan aktiveras/inaktiveras)
- Kompakt och ren design
- Universellt monteringsfäste som kan vinklas uppåt eller neråt möjliggör vägg- eller takmontage
- Överspänningsskydd upp till 10 kV som skyddar produkten mot korta högspänningsspikar från t.ex. åskoväder
- Klimatmembran för automatisk reglering av klimatet inuti strålkastaren
- Med fördragen nätkabel (3 m)



7500, 10 000,
15 000 och
20 000 lumen



IP66-
klassad för
tillämpningar
utomhus



Spara upp till 70
% energi jämfört
med halogenst-
rålkastare



Slagtålig
enligt IK08



50 000
timmars
livslängd



Integrerad
focell

Idealisk för...



Byggnads-
fasader



Bilparkeringar



Gångbanor



Lastkajer


Information om ljuskällan

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 4000 K neutral vit LEDD
- Livslängd på 50 000 timmar (vid L70B50, T_a 25 °C)
- Ra ≥ 80
- McAdam (initialt): 5 steg
- Strålningsvinkel: 100 x 55°

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP66
- IK08
- Omgivningstemperatur för drift: -20 till +50 °C

	L	W	H
LEO LED FL IP65 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP65 200W 840	366	72	456




Ljusfördelning

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	E77 671 01
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	E77 671 03
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	7.1	E77 671 05
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	7.1	E77 671 07

Installation/Montering

- Lämplig för vägg- och takmontering
- Snabb och enkel installation tack vare universella monteringsfästen (0-300°)
- Fördragen 3m lång nätkabel och öppna kabeländar med tvärsnitt på 1 mm² cross section

Material/Ytbehandling

Stomme: Formgjuten aluminium (< 5 % koppar)
 Fäste: Kolstål, grå (RAL 9006)
 Kupa: Härdat glas
 Lins: PC

Integrerad fotocell

Leos integrerade fotocell kan enkelt aktiveras/inaktiveras med brytaren på produktens baksida. Om fotocellen är aktiverad lyser Leo automatiskt från gryning till skymning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, 75 lux AV).

