

# Mike



## Underskåpsarmatur

### Mike

#### En pålitlig och kompakt armaturränna med LED

- Diffusor av hög kvalitet säkrar ett jämnt ljus
- Monteras enskilt eller seriemonteras (upp till 16st av 600mm alt 8st av 12mm)
- Levereras komplett med anslutningsledning, montage-kit, skarvkontakt och skarvledning
- Monteringsclips kan fästas på hela armaturens längd



900 lm (11W)  
och 1800 lm  
(22W),  
82lm/W



Spara upp till  
40% energi  
jämfört med  
kompaktlysrör



1200 mm  
(1800 lm)  
och 600 mm  
(900 lm)

#### Idealisk för...



Allmänbelysning



Skåpsbelysning



Bostäder

#### Information om ljuskällan

- Livslängd 50 000 timmar (@L70B50, Ta25 °C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82lm/W
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- CRI80
- McAdams (initial): 4




## Ljusfördelning

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W



## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
MIKE LED 600 900 830	0.17	E70 712 58
MIKE LED 600 900 840	0.17	E70 712 59
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	E70 712 60
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	E70 712 61
<b>Tillbehör</b>		
MIKE Spare Mount Kit/Spare Parts		E70 712 62

830-3000K, 840-4000K



### Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering
- Armaturen kan monteras enskilt eller flera efter varandra i rad

### Material/Ytbehandling

Armatur och diffuser:  
tvåfärgad strängsprutad  
polykarbonat

### Specifikation

- Skyddsklass II
- IP20
- IK02

