







Wohngebäude, Lebensmittel- und Nichtlebensmitteleinzelhandel, allgemeiner Verkehr, Korridore, Büro- und Konferenzräume, Schulen/Universitäten und Lagerhäuser

Sicherheitsleuchte mit Selbsttestfunktion



Iris leitet Sie zuverlässig durch die Dunkelheit.









- Automatische Selbsttests zur Sicherstellung der Funktionalität
- Basierend auf der neuesten Technologie mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LiFePO4) für 3 Stunden Notbetrieb
- Zwei Lichtverteilungen verfügbar: Antipanik und Fluchtweg
- Optimiert für große Abstände
- Optionale Box für Aufbaumontage



ANTIPANIK





FLUCHTWEG

Iris – Wählen Sie zwischen zwei Lichtverteilungen, um maximale Sicherheit auch in einem großen Raum zu gewährleisten



Optionen





Lichtverteilung FLUCHTWEG Für die Beleuchtung von Fluchtwegen mit mindestens 1 lx

Empfehlung zur Planung


	$\longleftrightarrow\bigcirc$	
	Antipanik – 0.5 lx	
2.0 m	5.8	14.2
2.5 m	5.6	15.8
3.0 m	4.6	16.5
3.5 m	4.4	15.9
4.0 m	4.3	13.6
4.5 m	4.0	12.8
	Fluchtweg – 1lx	
2.0 m	6.6	14.9
2.5 m	7.4	17.3
3.0 m	7.8	19.4
3.5 m	7.6	20.9
4.0 m	7.0	21.9
4.5 m	6.6	22.1

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
IRIS ANTIPANIK SELBSTTEST E3 LiFePO4	96635650
IRIS FLUCHTWEG SELBSTTEST E3 LiFePO4	96635651
IRIS BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96635652
IRIS REPLACEMENT BATTERY LiFePO4	96635653







Box für Aufbaumontage:

