

# Mike



známý také jako  
LED linerání  
svítidlo Minilux

## Jsem Mike Známý také jako linerání LED svítidlo Minilux

- Propracovaný design koncových krytek umožňuje rovnoměrnou distribuci světla bez stínění
- Špičkový difuzor zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodů
- Umožňuje samostatnou i navazující sériovou instalaci
- Dodává se kompletní s vodičem startéru, montážní sadou, vodičem s konektorem a mezikonektorem



900 a  
1800 lumenů,  
až 90 lm/W



O 40 %  
vyšší úspora  
energie ve  
srovnání se  
zářivkami T5



1170 mm  
(1800 lm) a  
570 mm  
(900 lm)

### Ideální pro...



Nepřímé  
osvětlení




Osvětlení  
skříní



Obytné  
budovy

### Informace o světelném zdroji


- Životnost 35 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), 90 lm při 4000 K
- Teploty chromatičnosti 3000 K, 4000 K
- CRI 80
- McAdams (počáteční): stupeň 5



## Distribuce světla

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm  
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W



### Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou montáž
- Montáž může být prováděna samostatně nebo sériově (max. 10 lišt)

### Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK02

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso a difuzor: Dvoubarevný vytlačovaný polykarbonát

Koncová krytka: opálový polykarbonát

## Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570	0.17	96644485
Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570	0.17	96644486
Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170	0.29	96644483
Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170	0.29	96644484
<b>Náhradní díl</b>		
Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts		96628411

830-3000K, 840-4000K