



THORN



Economical LED lighting





Découvrez la famille

Introduction de la gamme des plus récents luminaires à LED économiques. Ils sont les remplaçants idéaux de toutes les sources lumineuses à destination des locaux industriels, des bureaux jusqu'aux espaces extérieurs. D'installation aisée, résistants et économisant l'énergie, vous les adopterez sans délai.


5

Cinq ans de garantie





Alice
Gamme de
projecteurs à LED



Amy
Downlight
encastré à LED



Emma
Réglette lumineuse
compacte




Julie
Luminaire étanche



Lara
Applique IP65 ronde



Mike
Réglette LED



Monty
Luminaire
encastré à LED



Tom
Hublot rond IP66



Zoe
Downlight plat

Alice

Gamme de projecteurs à LED

Découvrez Alice Forte et brillante, Alice adore affronter les éléments

- 5 flux lumineux différents de 10 W à 100 W
- Faible poids, compacité et de forme simple
- L'étrier universel permet la fixation sur la surface de montage ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Précâblé avec cordon d'alimentation



800, 1600,
2400, 4000 et
8000 lumens



Jusqu'à 70 %
d'économie
d'énergie par
rapport aux
projecteurs
halogènes



Protection
IP65 pour une
utilisation sûre
à l'extérieur



Indice de
résistance aux
chocs IK08

Idéal pour...



Jardins



Parkings




Façades de
bâtiments

Source lumineuse

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K LED blanc neutre
- Durée de vie nominale : 35 000 heures (L70)
- CRI 80




	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268



Photométrie

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0,4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0,75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0,75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2,45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3,8	96666076

Installation/Montage

- Montage mural ou au plafond
- Installation aisée et rapide
- Avec câble monté d'origine à conducteurs de 1mm² de section, extrémités non préparées, longueur de câble : 1000mm (projecteurs 50W & 100W) et 300mm (projecteurs 10W, 20W & 30W)

Matériaux/Finitions

- Glace de protection : Verre trempé
- Réflecteur : Aluminium
- Corps : Fonte aluminium peint
- Face arrière : Acier inoxydable
- Visserie : Acier inoxydable




Normes

- Classe électrique I
- IP65
- IK08

Amy

Downlight encastré
à LED



Découvrez Amy
La nature chaleureuse
et engageante d'Amy
donne à tout le monde
un sentiment de
convivialité

- Flux lumineux homogène, sans ombre
- Remplacement des downlights pour lampes fluocompactes 1 × 18 W, 1 × 26 W, 2 × 18 W ou 2 × 26 W
- Choix entre 3000 K et 4000 K selon l'application
- Optimisé thermiquement, corps en aluminium embouti profondément



800–2000
lumens,
jusqu'à
95lm/W



Durée de vie
50 000 heures



80 % d'écono-
mie d'énergie
par rapport
aux down-
lights pour
lampes fluo-
compactes



Découpes de
105, 150 et
200 mm



Version à
éclairage de
secours 3h

Idéal pour...



Couloirs et dégagements



Accueils




Bureaux et salles de réunion



Locaux scolaires

Source lumineuse

- Durée de vie 50 000 heures (@L70B50, Ta 25°C)
- 800lm (9 W), 1000lm (12 W), 1500lm (16 W), 2000lm (21 W), jusqu'à 95lm/W
- CRI80
- McAdams (initial): 4 ellipses




Photométrie

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0,18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0,18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0,26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0,26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0,26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0,26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0,36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0,36	96665588
Versions à éclairage de secours		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	1,90	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	1,90	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	1,90	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	1,90	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	2,00	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	2,00	96665847

830-3000K, 840-4000K

Installation / Montage

Amy LED peut être installé dans un large choix de types de plafonds de 2-20 mm (AMY 150 et LED DL) ou de 2-15 mm d'épaisseur (AMY 100 LED DL).

Matériaux / Finitions

Boîtier : Aluminium laqué blanc

Diffuseur : Polycarbonate

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK02

Emma

Régllette lumineuse compacte



Découvrez Emma Soignée et élégante, son style raffiné convient d'emblée

- Remplace les réglettes fluorescentes conventionnelles en termes de performances et de dimensions
- Technologie LED éprouvée pour une installation exempte d'entretien et une longue durée de vie
- Eclairage homogène
- Design élégant : profil étroit et poids plume
- Efficacité élevée, jusqu'à 120 lm/W, excédant les exigences des règlements énergétiques
- Etriers de montage coulissants autorisant toutes les distances de fixation
- Raccordement aisé sur bornier via le portillon disposé au centre du luminaire



4000 et
6000 lumens,
jusqu'à
120 lm/W



Durée de vie
50 000 heures



Jusqu'à 50 %
d'économie
d'énergie
par rapport
aux réglettes
fluorescentes



1500 mm
(6000 lm)
et 1200 mm
(4000 lm)



Indice de
résistance aux
chocs IK08

Idéal pour...



Zones de détente




Dégagements
Corridors



Gorges
lumineuses

Source lumineuse

- 4000 lm (35W), 115 lm/W et 6000 lm (50W), 120 lm/W
- 4000 K LED blanc neutre
- 50 000 heures de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80
- McAdam (initial): 4 ellipses




Photométrie

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W 



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
EMMA LED 1200 4000 840	0,8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1,2	96666099
Accessoires		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

Installation/Montage


- En saillie, à l'aide d'étriers de montage (inclus)
- Montage suspendu avec kit de suspension optionnel

Matériaux/Finitions

Boîtier : Aluminium
 Diffuseur : PC, opale
 Embouts :
 PC, blanc (RAL9016)
 Etriers de montage :
 Acier inoxydable

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK08



Julie

Luminaire étanche



Découvrez Julie Fiable dans les situations exigeantes, Julie est là quand vous en avez besoin

- Eclairage basse énergie de qualité pour environnements humides et poussiéreux
- Vasque opaline de haute qualité à luminance uniforme
- Idéal en rénovation et comme remplacement
- Version CONNECT avec connecteur rapide pour installation aisée
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), jusqu'à 100 lm/W
- Température de couleur 4000 K



IP65:
étanche à la
poussière et
l'humidité



Jusqu'à 60 %
d'économie
d'énergie
par rapport
aux tubes
fluorescents
T8



Résistance aux
chocs IK08



Longueurs
de 632 mm,
1232 mm et
1532 mm



Version à
éclairage de
secours 3h
disponible



50 000 heures
de durée de
vie

Idéal pour...



Parkings



Ateliers



Passages
souterrains



Entrepôts

Installation/Montage


Convient au montage en saillie. Vis autotaraudeuses 4x10mm (non comprises) en acier inoxydable indiquées pour éviter une ouverture non autorisée.

Matériaux/Finitions

Boîtier : polycarbonate
Vasque : polycarbonate opalin
Etriers et fermetures : acier inoxydable

L B H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Photométrie

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1,20	96628548
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1,50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1,56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1,95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1,56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1,95	96665581
Versions à éclairage de secours		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1,90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1,96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2,35	96665582
Pièce de rechange		
JULIE LED Spare Mount Kit		96628409
JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit		96628410

CONNECT : avec connecteur rapide AAG STUCCHI

★ Nouveau

Source lumineuse

- Durée de vie 50000 heures (@L70B50, T_a 25 °C)
- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), jusqu'à 100lm/W
- Température de couleur 4000K
- CRI80
- McAdams (initial): 4 ellipses

Normes

- Classe électrique I
- IK08
- IP65



Lara

Applique IP65 ronde



Découvrez Lara Par ses nombreuses facettes, Lara est à la fois pratique et polyvalente

- 1200 lm LED (remplace les luminaires conventionnels 1×28 W 2D) et 800 lm LED (remplace 1×16 W 2D)
- Diffuseur mat pour une luminosité homogène et un confort visuel accru
- Protection IP65 pour une utilisation sûre à l'extérieur
- Robuste et satisfaisant aux tests de résistance aux chocs jusqu'à IK08
- Accessoires optionnels de 4 formes différentes : anneau, paupière, paupière à grille et grille
- 2 couleurs : blanc (RAL 9003) et noir (RAL 9011)
- En option : cellule photo-électrique intégrée ou détecteur à micro-ondes pour davantage d'économie d'énergie



1200 et 800 lumens, jusqu'à 90 lm/W



Durée de vie 50 000 heures



Diamètres de 250 et 300 mm



Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires pour lampes 2D



Version à éclairage de secours 3h disponible



Cellule photo-électrique intégrée ou détecteur à micro-ondes

Idéal pour...



Dégagements



Entrées de bâtiments




Passages souterrains



Cages d'escalier

Source lumineuse

- 1200 lm (13W), 90 lm/W and 800 lm (10W), 80 lm/W
- 4000K neutral white LED
- Lifetime 50 000 hours (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80



Anneau BLK

Anneau WH

Paupière


Paupière à grille

Grille

Photométrie

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



Installation/Montage

- Applique murale ou plafonnier
- Installation aisée et rapide

Matériaux/Finitions

Boîtier : Polycarbonate
Vasque : Polycarbonate

Cellule photo-électrique intégrée et détecteur de présence

Optez pour LARA avec cellule photo-électrique et elle éclairera du crépuscule à l'aube. (Seuils d'allumage : approx. 20 lux, d'extinction approx. 30 lux)

Optez pour LARA avec détecteur à micro-ondes et elle s'allumera lorsqu'une présence est détectée.

Réglez la sensibilité et la temporisation à votre guise. Activez le capteur de lumière du jour pour des éclairagements entre 2 et 50 lux.

Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
LARA LED 250 800 840 WH	0,7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0,7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0,9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0,9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1,1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1,1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1,2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1,2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1,3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0,7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0,7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0,9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0,9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1,1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1,1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1,2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1,2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0,7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0,7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1,1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1,1	96666120
Accessoires		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0,2	96666121
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0,2	96666122
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666123
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0,2	96666124
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666125
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0,3	96666126
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666127
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0,3	96666128
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666129
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0,3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Détecteur de présence à micro-ondes

BLK: Noir; WH: blanc

E3: Éclairage de secours 3h

PC: Cellule photoélectrique

Mike

aussi connu en
tant que
Mr. Minilux
Réglette LED



Découvrez Mike Compact et fiable, Mike a un penchant pour la belle mise en lumière

- Lumière ininterrompue grâce aux embouts translucides
- Vasque de haute qualité pour une luminance homogène sans points lumineux visibles
- Convient au montage individuel ou en chemin lumineux
- Livré complet avec câble d'alimentation, kit de montage, connecteur et jonction



900 lm,
1800 lm,
et jusqu'à
90 Llm/W



40 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
tubes T5



570 mm et
1170 mm

Idéal pour...



Corniches




Etagères et
armoires



Résidentiel

Light source information


- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), efficacité jusqu'à 90 Llm/W
- Température de couleur : 3000 K, 4000 K
- Durée de vie 35 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 5



Photométrie

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

90 lm/W  



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0,17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0,17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0,29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0,29	96644484

Pièces de rechange

Mike Minilux2 LED Spare Mount Kit	96628411
-----------------------------------	----------

830–3000K, 840–4000K

Installation/Montage

- Convient au montage en assise (lay-in) dans les plafonds standard à porteurs T visibles
- Raccordement électrique sur borniers à poussoirs via portillon d'accès rapide.

Matériaux/Finitions

Boîtier : Acier laqué blanc
Optique : Panneau opalin prismatique

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK02

Monty

aussi connu en tant
que Mr. Moduline
Luminaire encastré
à LED



Découvrez Monty
Son bon sens est
garant d'une efficacité
maximale

- Platine LED de haute puissance et optiques de haute performance résultent en une efficacité du luminaire optimale
- Montage en assise (lay-in)
- Version à éclairage de secours 3h disponible



3200 lumens,
100lm/W



35 000 h de
durée de vie



40 % d'écono-
mie d'énergie
par rapport
aux tubes
fluorescents T5

Idéal pour...




Zones de détente



Dégagements

Source lumineuse

- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Température de couleur 3000 K, 4000 K
- 35 000 h de durée de vie nominale (L70)
- CRI80
- McAdam (initial): 5 ellipses




Photométrie

Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W 



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L830	3,0	22662551
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840	3,0	22662560
Version à éclairage de secours		
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840 E3	3,4	22170104

830–3000K, 840–4000K

Installation/Montage

- Convient au montage en assise (lay-in) dans les plafonds standard à porteurs T visibles
- Raccordement électrique sur borniers à poussoirs via portillon d'accès rapide.

Matériaux/Finitions

Boîtier : Acier laqué blanc
Optique : Panneau opalin

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK02

Tom

Hublot rond IP66



Découvrez Tom A l'aise aussi bien à l'intérieur que dehors, Tom est paré pour les défis

- Remplace les luminaires 2 x 18 W CFL
- Diffuseur mat pour une distribution lumineuse homogène et un confort visuel accru
- 2 designs: Standard (1200 lm) et Paupière (900 lm)
- 2 couleurs: Blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005)
- Option : Détecteur de présence à micro-ondes intégré pour davantage de potentiel d'économie d'énergie



900 et 1200 lumens, jusqu'à 67 lm/W



Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires CFL



Protection IP66 pour utilisation sûre à l'extérieur



Durée de vie 30 000 heures



300 mm



Résistance aux chocs : IK08

Idéal pour...



Corridors



Entrées de bâtiments



Escaliers




Passages souterrains



Toilettes et salles de bain

Source lumineuse


- 1200 lm (18 W), 67 lm/W et 900 lm (18 W), 53 lm/W
- 4000 K LED blanc neutre
- 30 000 heures de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80
- Distribution lumineuse: 120°



Photométrie

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
TOM LED 300 1200 840 WH	0,6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0,6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0,6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0,6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0,6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0,6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0,6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0,6	96666087

MWS: Détecteur à micro-ondes

BLK: noir; WH: blanc

EYE: Paupière


Installation/Montage

- En saillie au mur ou au plafond
- Installation aisée et rapide grâce au bornier à poussoirs pour conducteurs jusqu'à 2,5mm²

Matériaux/Finitions

Boîtier : ABS
Diffuseur : Polycarbonate

Zone de détection



Normes

- Classe électrique II
- IP66
- IK08

Réglages

Sensibilité	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, désactivé

Zoe

Downlight plat



Découvrez Zoe
Grâce à ses trois versions plates, Zoé est confortable dans la majorité des situations

- Luminance uniforme
- Epaisseur de seulement 12 mm : convient à de nombreux types de plafond
- Choix de 3000 K ou 4000 K selon l'application
- Remplace les downlights conventionnels 1 x 18 W, 1 x 26 W et 2 x 18 W CFL et économise jusqu'à 50 % d'énergie
- Montage sans outil



1500lm

900lm

600lm



Disponible en versions de 600, 900 et 1500 lumens



Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux downlights fluos



IP44: Protection contre les projections d'eau



Diamètres d'encastrement de 110, 160 et 210 mm

Idéal pour...



Corridors



Accueils






Bureaux et salles de réunion



Ecoles et universités

Source lumineuse

- 600lm (8W), 900lm (12W) et 1500lm (18W), jusqu'à 85lm/W
- Température de couleur: 4000K et 3000K
- 35000 heures de durée de vie (L70B50)
- CRI80
- McAdam (initial): 4 ellipses




Photométrie

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0,25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0,40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0,55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0,25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0,40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0,55	96666094

830-3000K, 840-4000K

Installation/Montage



- Montage encastré dans de nombreux types de plafond
- Installation aisée grâce au boîtier de raccordement externe permettant le repiquage

Matériaux/Finitions

Boîtier :
Aluminium laqué blanc
Diffuseur : PS

Normes

- Classe électrique II
- IP44
- IK02



thorneco



THORNecoLED



thorneco

Contact

BE : +32 (0)3 860 93 93 | LU : +352 26 44 03 50
info.be@zumtobelgroup.com
info.lu@zumtobelgroup.com

thorn-eco.com

THORNeco, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la gamme de produits Thorn à l'intérieur de l'espace européen.
www.thornlighting.be | www.thornlighting.lu
(*) voir nos conditions générales de vente

Date de publication 10/2017

