

Alice

Gamme de projecteurs à LED

Découvrez Alice Forte et brillante, Alice adore affronter les éléments

- 5 flux lumineux différents de 10 W à 100 W
- Faible poids, compacité et de forme simple
- L'étrier universel permet la fixation sur la surface de montage ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Précâblé avec cordon d'alimentation



800, 1600,
2400, 4000 et
8000 lumens



Jusqu'à 70 %
d'économie
d'énergie par
rapport aux
projecteurs
halogènes



Protection
IP65 pour une
utilisation
sûre à
l'extérieur



Indice de
résistance aux
chocs IK08

Idéal pour...



Jardins




Parkings




Façades de
bâtiments

Source lumineuse

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K LED blanc neutre
- Durée de vie nominale : 35 000 heures (L70)
- CRI 80



	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




Photométrie

Alice 2400lm (30 W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

80lm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

Installation/Montage

- Montage mural ou au plafond
- Installation aisée et rapide
- Avec câble monté d'origine à conducteurs de 1mm² de section, extrémités non préparées, longueur de câble : 1000 mm (projecteurs 50 W & 100 W) et 300 mm (projecteurs 10 W, 20 W & 30 W)

Matériaux/Finitions

- Glace de protection : Verre trempé
- Réflecteur : Aluminium
- Corps: fonte aluminium peint
- Face arrière : Acier inoxydable
- Visserie : Acier inoxydable

Normes

- Classe électrique I
- IP65
- IK08

