

Mike

aussi connu
en tant que
Mr. Minilux

Réglette LED



Compact et sobre,
Mike saura se faire
discret

- Diffuseur de qualité pour un éclairage uniforme des corniches, des étagères et des armoires
- Convient à un montage individuel ou en ligne continue
- Livrée avec câble d'alimentation et de raccordement, kit de montage et connecteur



900lm,
1800lm,
et jusqu'à
90Llm/W



40%
d'économies
d'énergie par
rapport aux
tubes T5



570mm et
1170mm

Idéal pour...



Corniches



Etagères et
armoires



Résidentiel



Informations LED


- 900lm (10W), 1800lm (18W), efficacité jusqu'à 90Llm/W
- Température de couleur : 3000K, 4000K
- Durée de vie 35 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 5



Photométrie

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W  



Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0.17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0.17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0.29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0.29	96644484

Installation/Montage

Convient à un montage en surface. Elle peut être montée individuellement ou en continu (maximum 10 luminaires).

Matériaux/Finitions

Corps et diffuseur : polycarbonate extrudé bicolore
Extrémité : polycarbonate opale

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP20
- IK02