

# Tom

Hublot LED IP66



A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis

- Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel
- 2 esthétiques : collerette (1200lm) ou visière (900lm)
- 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005)
- Version avec détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie



900lm et 1200lm



Jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluos



Durée de vie 30 000 heures



Diamètre : 300mm



Résistance aux chocs



Protection pour une utilisation à l'extérieur

Idéal pour...



Couloirs et circulations



Bâtiments intérieurs et extérieurs



Escaliers



Sanitaires



Passages souterrains

Informations LED

- 1200lm (18W) et 900lm (18W), efficacité jusqu'à 67lm/W
- LED blanc neutre 4000K
- Durée de vie 30 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC 80



Visière




Visière



Collerette




Collerette



## Photométrie

Tom 1200 lm  
cd/klm ULOR: 3 % DLOR: 97% LOR: 100 %

67lm/W



## Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
<b>Collerette</b>		
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
<b>Visière</b>		
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS : Détecteur de présence  
BLK : noir, WH : blanc

### Installation/Montage


- En plafonnier ou en mural
- Installation aisée et rapide grâce au bornier automatique

### Matériaux/Finitions

Corps : ABS  
Diffuseur : polycarbonate sablé

### Détecteur de présence et de luminosité

#### Zone de détection



### Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP66
- IK08

### Réglages

Sensibilité	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, désactivé