

Mike

o reglette LED
Mr. Minilux
Reglette LED



Mike Reglette LED affidabile e compatta, Mike è l'ideale per un'illuminazione ambientale

- Illuminazione continua priva di ombre grazie al design delle testate di chiusura
- Il diffusore di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme senza macchie
- Si può montare singolarmente o in fila continua
- Fornito completo di starter, kit di montaggio, connettore e interconnettore



900 lm e
1800 lm, fino
a 90 lm/W



Risparmio
energetico
del 40 %
comparato ai
fluorescenti
T5



1170 mm
(1800 lm)
e 570 mm
(900 lm)

Ideale per...



Illuminazione
di nicchie




Illuminazione
di armadi



Residenziale

Sorgente luminosa


- Durata 35.000 ore (@L70B50, Ta 25° C)
- 900lm (10W), 1800lm (18W), 90lm/W @ 4000K
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- CRI 80
- McAdams (iniziale): 5 step



Distribuzione luminosa

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W



Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio su superficie.
- L'apparecchio può essere montato singolarmente o in fila continua (max. 10 reglette)..

Specifiche

- Classe I
- IP20
- IK02

Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570	0.17	96644485
Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570	0.17	96644486
Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170	0.29	96644483
Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170	0.29	96644484
Parti di ricambio		
Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts		96628411

830-3000K, 840-4000K

Materiali/Finitura

Corpo e diffusore:
Policarbonato estruso a due colori

Testata di chiusura:
Policarbonato opale