

Mike



ook wel bekend
als Mr. Minilux
LED lichtbalk

Maak kennis met Mike

Mike is betrouwbaar
en compact, met een
oog voor interessante
objecten

- Ononderbroken licht dankzij slimme eindkappen
- Hoogwaardige diffusor voor gelijkmatige luminantie zonder zichtbare lichtpunten
- Voor individuele montage of continue lichtlijn
- Compleet geleverd met voedingssnoer, montagekit, aansluit- en verbindingsonderdelen



900 lm en
1800 lm, tot
90 lm/W



40% energie-
besparing t.o.v.
T5 fluorescen-
tielampen



1170 mm
(1800 lm)
en 570 mm
(900 lm)

Aanbevolen voor...



Koof-
verlichting



Meubel-
verlichting




Residentieel

Lichtbron informatie

- Levensduur 35 000 uur (@L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), 90 lm/W @ 4000 K
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initieel): 5 step


Beschikbaar vanaf najaar 2017



Lichtverdeling

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90 Llm/W



Installatie/Montage

- Opbouwmontage
- Het toestel kan individueel of in lichtlijn gemonteerd worden (max. 10 armaturen)

Materiaal/Afwerking

Behuizing en diffusor:
Tweekleurige geëxtrudeerd polycarbonaat
Eindkap: opaal polycarbonaat

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0,17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0,17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0,29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0,29	96644484

Wisselstuk

Mike Minilux2 LED Spare Mount Kit (Reserveonderdelen)	96628411
---	----------

830-3000K, 840-4000K