

Zoe

Slim downlight



Maak kennis met Zoe Flexibel en vriendelijk, Zoe voelt zich comfortabel in vrijwel alle situaties

- Uniforme verlichting
- Armatuurdikte van slechts 12 mm: past in verschillende soorten plafonds
- Keuze van 3000 K of 4000 K naargelang de toepassing
- Vervangt traditionele downlights voor 1 x 18 W, 1 x 26 W en 2 x 18 W CFL en laat energiebesparingen toe tot 50 %
- Gereedschapvrije installatie



1500lm

900lm

600lm



Beschikbaar
in 600, 900 en
1500 lumen



Tot 50 % ener-
giebesparing
t.o.v. CFL
downlights



110, 160 en 2
10 mm inbouw-
diameters



IP44: spat-
waterdicht

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie






Kantoren en vergaderzalen



Scholen en universiteiten

Lichtbron informatie

- 600lm (8W), 900lm (12W) en 1500lm (18W), tot 85 lm/W
- Kleurtemperatuur: 4000K en 3000K
- 35000 uur nominale levensduur (L70B50)
- CRI80
- McAdam (initieel): 4 step




Lichtverdeling

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W



Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ZOE LED DL 110 600 840	0,25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0,40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0,55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0,25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0,40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0,55	96666094

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Toepasbaar in een brede keuze van plafondsysteem
- Installatiegemak en doorlusmogelijkheid dankzij de externe aansluitdoos

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Wit gelakt aluminium
Diffusor: PS

Specificatie

- Klasse II
- IP44
- IK02