


Amy

Downlight LED
do wbudowania



Poznaj Amy
Estetyczny wygląd
sprawia, że Amy jest
idealnym rozwiązaniem
dla szerokiej gamy
zastosowań.

- Równomierny rozsył światła zapewniający bezcieniowe oświetlenie
- Zastępuje tradycyjne downlighty na świetlówki kompaktowe 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W lub 2x26 W
- Wybór 3000 K lub 4000 K w zależności od zastosowania
- Obudowa z głęboko tłoczonego aluminium o optymalnych właściwościach termicznych



800–2000
lumenów, do
95 lm/W



Trwałość
50 000 godzin



Pozwala na
oszczędność
do 80% energii
w porównaniu
z downlightami
na świetlówki
kompaktowe



Do otworów
o średnicy
105, 150 i
200 mm



Dostępna wersja
z 3-godzinnym
modułem
awaryjnym

Idealnie oświetla...



Korytarze



Recepcje




Biura i pokoje
spotkań



Szkoły i
uczelnie

Parametry świetlne

- Trwałość 50 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), do 95 lm/W
- Temperatura barwowa: 4000K i 3000K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4




Rozsył światła

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W



Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	96665588
Wersje awaryjne		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847

830–3000K, 840–4000K

Instalacja/Montaż

Amy LED może być instalowana w wielu typach sufitów o grubości 2–20 mm (AMY 150 i 200 LED DL) lub 2–15 mm (AMY 100 LED DL).

Materiały/Wykończenie

Obudowa: aluminium malowane na biało

Klosz: Poliwęglan

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK02