

Zoe

Niski downlight



Poznaj Zoe

Niska i elastyczna Zoe idealnie dopasowuje się do potrzeb

- Równomierne oświetlenie powierzchni
- Jedyne 12 mm wysokości oprawy sprawia, że pasuje do różnych typów sufitów
- Wybór 3000 K lub 4000 K w zależności od zastosowania
- Zastępuje konwencjonalne downlighty 1x18 W, 1x26 W and 2x18 W CFL i zapewnia do 50 % oszczędności energii
- Beznarzędziowy montaż



1500lm

900lm

600lm



Dostępna w wersji 600, 900 i 1500 lumenów



Oszczędza do 50% energii w porównaniu do downlightów ze świetłówkami kompaktowymi.



Średnice otworów montażowych 110, 160 i 210 mm



IP44: zabezpieczona przed bryzgami wody z jakiegokolwiek kierunku

Idealnie oświetla...



Korytarze



Recepcje






Biura i pokoje spotkań



Szkoły i uczelnie

Parametry świetlne

- 600lm (8 W), 900lm (12 W) i 1500lm (18 W), do 85lm/W
- Temperatura barwowa: 4000 K i 3000 K
- Trwałość 35 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4




Rozsył światła

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W



Jak zamawiać

| Opis | Waga (Kg) | Kod SAP |
|-------------------------|-----------|----------|
| ZOE LED DL 110 600 840 | 0.25 | 96666088 |
| ZOE LED DL 160 900 840 | 0.40 | 96666089 |
| ZOE LED DL 210 1500 840 | 0.55 | 96666090 |
| ZOE LED DL 110 600 830 | 0.25 | 96666092 |
| ZOE LED DL 160 900 830 | 0.40 | 96666093 |
| ZOE LED DL 210 1500 830 | 0.55 | 96666094 |

830-3000K, 840-4000K

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do wbudowania w sufity różnego typu
- Prosta instalacja dzięki zewnętrznej puszcze połączeniowej umożliwiającej okablowanie przelotowe

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Białe aluminium

Klosz: PS

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44
- IK02