

# Mike

tidigare känd  
som Minilux  
Armaturränna LED



## Mike En pålitlig och kompakt armaturränna med LED

- Skuggfritt ljus i rena fina linjer tack vare väl designade ändgavlar.
- Diffusor av hög kvalitet säkrar ett jämnt ljus
- Monteras enskilt eller flera armaturer efter varandra i rad
- Levereras komplett med anslutningsledning, montage-kit, skarvkontakt och skarvledning.



900 – 1800  
lumen, upp  
till 90 lm/W



Spara upp till  
40 % energi  
jämfört med  
kompaktlysrör



1170 m  
(1800 lm)  
och 570 m  
(900 lm)

### Idealisk för...



Underfarter



Skåpsbelysning



Bostäder

### Information om ljuskällan


- Livslängd 35 000 timmar (@L70B50, Ta25°C)
- 900lm (10W), 1800lm (18W), 90lm/W @ 4000K
- Färgtemperatur 3000K, 4000K
- CRI 80
- McAdams (initial): 5



## Ljusfördelning

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm  
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W



### Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering
- Armaturen kan monteras enskilt eller flera efter varandra i rad (max 10 armaturer)

### Material/Ytbehandling

Armatyr och diffuser:  
tvåfärgad strängsprutad  
polykarbonat

Ändgavel: Opal polykarbonat

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK02

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (Kg)	SAP-kod	E-nummer
Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570	0.17	96644485	E70 712 58
Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570	0.17	96644486	E70 712 59
Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170	0.29	96644483	E70 712 60
Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170	0.29	96644484	E70 712 61
<b>Tillbehör</b>			
Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts		96628411	E70 712 62

830-3000K, 840-4000K