

# Zoe

## Slimmad downlight



### Zoe

Zoe är slimmad och anpassningsbar och passar perfekt för vardagliga behov

- Enhetlig ljusyta
- Produkthöjd på endast 12 mm: passar olika taktyper
- Alternativ för 3000 K eller 4000 K för att passa användningsområdet
- Ersätter konventionella downlights med 1x18 W, 1x26 W och 2x18 W CFL och ger energibesparing på upp till 50 %
- Verktygsfri installation



1500lm

900lm

600lm



Finns i versioner med 600, 900 och 1500 lumen



Spara upp till 50% energi jämfört med motsvarande downlight med kompaktljuskälla.



Utskärningshål med diameter på 110, 160 och 210 mm.



IP44: Skydd mot vattenstänk

Idealisk för...



Korridorer



Receptionsområden






Kontor och möteslokaler



Skolor

### Information om ljuskällan

- 600lm (8 W), 900lm (12 W) och 1500lm (18 W), upp till 85lm/W
- Färgtemperaturer: 4000K och 3000 K
- Beräknad livslängd på 35 000 timmar (vid L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initial): 4 steg




## Ljusfördelning

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W  



## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-kod	E-nummer
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088	E74 730 35
ZOE LED DL 160 900 840	0.4	96666089	E74 730 36
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090	E74 730 37
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092	E74 730 38
ZOE LED DL 160 900 830	0.4	96666093	E74 730 39
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094	E74 730 40

### Ljusstyrning

SWITCHLITE SLDM	96019208
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITCHLITE CC PROGRAMMER	96240295

830-3000K, 840-4000K

### Installation/Montering

- Infälld installation i en mängd olika taktyper
- Enkel installation tack vare en extern kopplingsbox som möjliggör överkoppling

### Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit finish  
Diffusor: PS

### Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44
- IK02