

Zoe

ploché svítidlo
typu downlight



Jsem Zoe Štíhlá a přizpůsobivá, perfektní volba pro každodenní potřeby

- Rovnoměrné osvětlení
- Výška produktu pouhých 12 mm: přizpůsobí se různým typům stropu
- Varianta se 3000 K nebo 4000 K podle vhodnosti pro konkrétní aplikaci
- Nahrazuje konvenční svítidla typu downlight s parametry 1 × 18 W, 1 × 26 W a 2 × 18 W CFL a nabízí úsporu energie až 50 %
- Instalace bez použití nářadí



1500lm

900lm

600lm



K dispozici
verze 600,
900 a
1500 lumenů



Energetická
úspora až
50% ve
srovnání se
zářivkami



Výřezy ve
stropě o
průměru 110,
160 a 210 mm



IP 44:
odolnost proti
vodě stříkající ve
všech úhlech

Ideální pro...



Chodby



Haly a recepce






Kanceláře
a zasedací
místnosti



Školy a
univerzity

Informace o světelném zdroji


- 600 lm (8 W), 900 lm (12 W) a 1500 lm (18 W), až 85 lm/W
- Teploty chromatičnosti: 4000 K a 3000 K
- Jmenovitá životnost 25 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): stupeň 5




Distribuce světla

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W  



Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094

830-3000K, 840-4000K

Instalace/Montáž

- Zapuštěná montáž do celé řady typů stropu
- Snadná instalace díky externí připojovací skříni zapojení loop-in loop-out

Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: bílý lakovaný hliník

Difuzor: polykarbonát

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP44
- IK02



Záruka 5 let