

Julie

LED Feuchtraumleuchte



Absolut zuverlässig und immer da, wenn man sie braucht

- Energiesparende Beleuchtung für feuchte und staubige Umgebungen
- Hochwertiger opaler Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung
- Ideal für den 1:1-Austausch
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), bis zu 100 lm/W
- Farbtemperatur 4000 K



Schutzart
IP65



Bis zu 60 %
Energie-
ersparnis im
Vergleich
zu T26
Leuchtstoff-
lampen



IK08
schlagzäh



Längen von
632 mm,
1232 mm und
1532 mm



50 000
Stunden
Lebensdauer

Ideal für...



Parkflächen



Werkstätten



Durchgänge und
Unterführungen



Lagerräume

Installation/Montage

- Anbaumontage mittels Montageklammern
- Schutz vor Vandalismus: zusätzliche Sicherung der Edelstahl-Clips durch 4x10 mm Schrauben möglich


Material/Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat,
hellgrau

Diffusor: Polycarbonat, opal

Verschluss: Edelstahl-Clips

	L	B	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Lichtverteilungskurve

Julie LED 6000 lm

cd/klm ULOR: 8% DLOR: 92% LOR: 100%

100lm/W



Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (Kg)	Art.Nr.
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
Notlicht-Versionen		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
Ersatzteile		
JULIE LED Ersatz-Montagezubehör		96628409

Lichtquelle

- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), bis zu 100lm/W
- 4000K
- 50 000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe CRI 80
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4

Spezifikation

- Schutzklasse I
- IK08
- IP65
- D-Kennzeichnung



5 Jahre Garantie