

# Mike

## LED Lichtleiste



## Zuverlässig, kompakt, und liebt interessante Gegenstände

- Schattenfreies, gleichmäßiges Licht bei Lichtbandmontage
- Qualitativ hochwertiger Diffusor ermöglicht gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Montage als Einzelleuchte oder im Lichtband
- Inklusive Einspeisekabel, Verbindungsleitungen und Verbindern



900 lm und  
1800 lm, bis  
zu 90 lm/W



40 % Energie-  
ersparnis im  
Vergleich zu  
T16 Leucht-  
stofflampen



1170 mm  
(1800 lm) und  
570 mm  
(900 lm)

### Ideal für...



Vouten-  
beleuchtung



Regal-  
beleuchtung



Wohnraum

### Lichtquelle


- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), 90 lm/W @ 4000 K
- 3000 K, 4000 K
- 35 000 Stunden Lebensdauer (L70)
- CRI 80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 5



## Lichtverteilungskurve

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm  
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W 



### Installation/Montage

- Anbaumontage
- Montage als Einzelleuchte oder Lichtband (max. 10 Leuchten).

### Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP20
- IK02

### Material/Ausführung

Gehäuse und Diffusor:  
Zweifarbigen extrudiertes Polycarbonat

Endkappen: Polycarbonat, opal

## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (Kg)	Art.Nr.
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0.17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0.17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0.29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0.29	96644484

### Ersatzteile

Mike Minilux2 LED Ersatz-Montagezubehör	96628411
---	----------

830-3000K, 840-4000K



5 Jahre Garantie