

Mike

aussi connu en
tant que
Mr. Minilux
Réglette LED



Découvrez Mike

Compact et fiable, Mike
a un penchant pour la
belle mise en lumière

- Lumière ininterrompue grâce aux embouts translucides
- Vasque de haute qualité pour une luminance homogène sans points lumineux visibles
- Convient au montage individuel ou en chemin lumineux
- Livré complet avec câble d'alimentation, kit de montage, connecteur et jonction



3200 lumens,
100 lm/W



35 000 h de
durée de vie



40 %
d'économie
d'énergie
par rapport
aux tubes
fluorescents T5

Idéal pour...



Zones de détente



Dégagements

Source lumineuse


- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Température de couleur 3000 K, 4000 K
- 35000 h de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80
- McAdam (initial): 5 ellipses



Photométrie

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W



Installation/Montage

- Convient au montage en assise (lay-in) dans les plafonds standard à porteurs T visibles
- Raccordement électrique sur borniers à poussoirs via portillon d'accès rapide.

Matériaux/Finitions

Boîtier : Acier laqué blanc

Optique : Panneau opalin prismatique

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK02

Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0.17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0.17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0.29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0.29	96644484

Pièces de rechange

Mike Minilux2 LED Spare Mount Kit	96628411
-----------------------------------	----------

830-3000K, 840-4000K

