

Mike

Tidligere kjent
som Moduline
LED lyslist



Møt Mike En pålitelig og minimalistisk, kompakt LED-lyslist

- Skyggefritt, kontinuerlig lys takket være godt utformet endekapsel
- Avskjerming av høy kvalitet sikrer enhetlig belysning uten synlige punkter
- Kan monteres alene eller i rekke
- Standard levert med monteringskit



900lm og
1800lm opp
til 90lm/W



40 %
besparelser
sammenlignet
med T5 lysrør



1170mm
(1800lm)
og 570mm
(900lm)

Ideell for...



Nisjebelysning



Skapbelysning



Boliger

Lyskilde

- Levetid 35 000t (@L70B50, Ta25 C)
- 900lm (10W), 1800lm (18W), 90lm/W @ Lyskilde 4000 K
- Farge temperatur 3000 K, 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initial): 5 step




Lysfordeling

Mike LED II 1170 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

90lm/W



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Wt (Kg)	SAP Code	El nr
Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570	0.17	96644485	3314886
Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570	0.17	96644486	3314887
Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170	0.29	96644483	3314884
Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170	0.29	96644484	3314885
Spare parts			
Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts		96628411	3314883

830-3000K, 840-4000K

Installasjon/montering

- Egner seg for utenpåliggende montering
- Kan monteres alene eller opp til 10 stk i rekke (max 10 stk)

Materiale/Finish

Armaturhus og avskjerming:
tofarget ekstrudert polykarbonat

Endehylse: Opal polycarbonat

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

