

Mike

tidigare känd
som Minilux
Armaturränna LED



Mike En pålitlig och kompakt armaturränna med LED

- Skuggfritt ljus i rena fina linjer tack vare väl designade ändgavlar.
- Diffusor av hög kvalitet säkrar ett jämnt ljus
- Monteras enskilt eller flera armaturer efter varandra i rad
- Levereras komplett med anslutningsledning, montage-kit, skarvkontakt och skarvledning.



900 – 1800
lumen, upp
till 90 lm/W



Spara upp till
40 % energi
jämfört med
kompaktlysrör



1170 m
(1800 lm)
och 570 m
(900 lm)

Idealisk för...



Underfarter




Skåpsbelysning



Bostäder

Information om ljuskällan


- Livslängd 35 000 timmar (@L70B50, Ta25°C)
- 900lm (10W), 1800lm (18W), 90lm/W @ 4000K
- Färgtemperatur 3000K, 4000K
- CRI 80
- McAdams (initial): 5



Ljusfördelning

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90lm/W



Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering
- Armaturen kan monteras enskilt eller flera efter varandra i rad (max 10 armaturer)

Material/Ytbehandling

Armatyr och diffuser:
tvåfärgad strängsprutad
polykarbonat

Ändgavel: Opal polykarbonat

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK02

Beställningsguide

| Beskrivning | Vikt (Kg) | SAP-kod | E-nummer |
|---|-----------|----------|------------|
| Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570 | 0.17 | 96644485 | E70 712 58 |
| Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570 | 0.17 | 96644486 | E70 712 59 |
| Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170 | 0.29 | 96644483 | E70 712 60 |
| Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170 | 0.29 | 96644484 | E70 712 61 |
| Tillbehör | | | |
| Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts | | 96628411 | E70 712 62 |

830-3000K, 840-4000K



Fem års garanti