

Amy

VARIO

Downlight LED
empotrable



Ideal para: Pasillos de circulación, zonas de recepción, escuelas/universidades y oficinas/salas de reuniones

Versátil y atemporal, Amy es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones.




- Característica VARIO (regulación de potencia de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- El conector completamente extraíble permite la conexión rápida del cableado y el testeado del circuito de alta tensión mientras la luminaria está separada del conector
- Ahorre tiempo con una instalación sencilla y sin herramientas
- Reemplazo para tradicional de 1x18W, 1x26W, 2x18W o compacto de 2x26W
- Adecuado para uso con reguladores de intensidad de corte de fase
- JUST: adáptese in situ a una versión de emergencia utilizando el kit PLUG&PLAY de emergencia Just



	∅	W1	W2	H1	H2	H3
AMY LED 100	100	120	95	55	18	9
AMY LED 150	150	170	140	69	25	9
AMY LED 200	200-240	250	190	79	30	9

Dimensiones (mm)



Especificación

Clase eléctrica	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C

Instalación/montaje

Montaje	Amy se puede instalar en una amplia gama de tipos de techos de 2 a 20 mm de espesor. Conector para cableado sin herramientas, que también permite cableado de paso en paralelo.
---------	---

Material/acabado

Cuerpo	Acero, acabado blanco (RAL 9003)
Difusor	Polycarbonato

Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000K, 3500K y 4000K
Lúmenes	700lm (7W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W)
Eficiencia	hasta 100lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	4

Guía de pedidos

Descripción	Referencia
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40	96632753
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40	96632754
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40	96632755
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	96632756
Accesorios	
THORNeco CONECTOR	96631101
JUST E3 PLUG&PLAY KIT PRUEBA AUTOMÁTICA LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT TEST MANUAL LiFePO4	96635766