

Julie

LED prachotěs s IP65



Díky odolnému vnějšímu zpracování jsem ideální volbou pro průmyslové a komerční aplikace

- Vysoce kvalitní úsporné svítidlo do vlhkého a prašného prostředí
- Vysoce kvalitní opálový difuzor pro stejnoměrné osvětlení
- Ideální pro výměny a renovace
- Pro snadnou instalaci je k dostání verze CONNECT s konektorem pro rychlé zapojení
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W), 8600 lm (76 W) až 116 lm/W
- Teplota chromatičnosti 4000 K
- Verze s čidlem přítomnosti a chodbovou funkcí



Prachotěsné a voděodolné



Úspora až 60 % energie ve srovnání se zářivkami T8



Odolnost proti nárazu třídy IK08



Délky 632 mm, 1232 mm, 1532 mm a 1800 mm



Dostupná verze s 3 h nouzovým modulem



Čidlo přítomnosti s chodbovou funkcí

Ideální pro...



Dílny



Podchody




Sklady

Specifikace


- Třída ochrany I
- IK08
- IP65
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C (E3: 0 až +25 °C)

JULIE 600 LED IP65 2200	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 3200	1232	85	71
JULIE 1200 LED IP65 4200	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4200	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6300	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8600	1800	103	78



Vyzařovací charakteristika

115 lm/W



Julie LED 6300lm
cd/klm ULOR: 8 %
DLOR: 92 %
LOR: 100 %

Čidlo přítomnosti s chodbovou funkcí

Mikrovlonné čidlo svítidla Julie jako volitelné příslušenství s chodbovou funkcí zajistí, že nikdy nebudete muset jít potmě. Rovněž dosah detekce pohybu i pohotovostní úroveň stmívání a doba pohotovosti jsou plně nastavitelné, včetně doplňkového přínosu čidla denního světla.

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- 2200lm (19W), 3200lm (28W), 4200lm (38W), 6300lm (55W), 8600lm (76W) až 116lm/W
- Teploty chromatičnosti 4000K
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 4

Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou montáž. Lze použít samořezné šrouby 4 x 10mm z nerezové oceli (nejsou součástí dodávky) na ochranu svítidla před neoprávněnou demontáží.

Materiál/ Povrchová úprava

Canopy: Polycarbonate
Diffuser: Opal polycarbonate (UV stabilised)
Bracket: Stainless steel

Ordering guide

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
JULIE 600 LED IP65 2200 840	1,03	96628548
JULIE 1200 LED IP65 3200 840	1,30	96631255
JULIE 1200 LED IP65 4200 840	1,50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4200 840	1,56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6300 840	1,95	96665580
JULIE 1800 LED IP65 8600 840	2,15	96631143
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 CONNECT	1,60	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 CONNECT	2,05	96665581
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 CONNECT	2,40	96631300
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS	1,95	96630234
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS	2,05	96630235
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS	2,35	96630236
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS CON	2,05	96630237
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS CON	2,45	96630238
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 TW	1,50	96630239
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 TW	1,60	96630240
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW	1,95	96630241
Verze s nouzovými moduly		
JULIE 1200 LED IP65 3200 840 E3	2,00	96631404
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3	2,15	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 E3	2,20	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3	2,60	96665582
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 E3	2,20	96631144
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,60	96631093
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,65	96631094
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3	3,05	96631095
Náhradní díl		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)	0,10	96628409
Závěsná sada JULIE LED	0,03	96631301
JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit	0,10	96628410

MWS: mikrovlonné čidlo přítomnosti
COR: chodbová funkce
TW: s připravenými kabely
CONNECT: s konektorem



Záruka 5 let