

Leonie

LED reflektor

Novinka



Jsem Leonie
Sice malé, avšak
extrémně výkonné
svítidlo – zejména
pak při osvětlování
venkovních ploch

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní rozměry a moderní design
- 4 různé varianty intenzity svícení od 800 lm do 5 000 lm
- Univerzální montážní konzola dovoluje nástěnnou montáž s možností naklápění nahoru a dolů
- Vhodné k použití se senzory přítomnosti „LEONIE PLUG&PLAY MWS“ (dostupné jako příslušenství)
- Dodáváno s připojeným hlavním napájecím kabelem



800, 1 800,
2 700 a 5 000
lumenů



Stupeň
ochrany IP65
pro venkovní
aplikace a vlhké
či prašné
prostředí



Ušetříte až
70 % energie
ve srovnání
s halogenovými
reflektory




Odolnost vůči
nárazu IK08



Volitelný
senzor
přítomnosti

Ideální pro...



Fasády
budov



Parkoviště



Chodníky




Zahrady

Informace o světelném zdroji

- 800lm (10W), 80lm/W; 1 800lm (20W), 90lm/W; 2 700lm (30W), 90lm/W; 5 000lm (50W), 100lm/W
- 4 000K a 3 000K
- Jmenovitá životnost: 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5
- Úhel paprsku: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




Vyzařovací charakteristika

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

Instalace/Montáž

- Vhodné pro montáž na stěnu a na strop
- S připojeným 30cm hlavním napájecím kabelem a nezakončenými vodiči o průřezu 1 mm²
- Trn pro zapíchnutí do země a konzola pro nástěnnou montáž dostupné v rámci příslušenství

Materiál/ Povrchová úprava

Tělo: hliník, práškový lak, šedá, RAL9006

Přední kryt: sklo

Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP65
- IK08 (IK07 pro čidlo LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Provozní teplota prostředí: -30 až +40 °C

Čidlo přítomnosti

Čidlo přítomnosti typu Plug&Play dostupné v rámci příslušenství reflektor Leonie bude se postará o to, že budete svítit, jen když to bude nutné. Vzdálenost detekce pohybu i dobu svícení můžete libovolně nastavit. Další výhodou je čidlo denního světla s regulací od 2 do 50 luxů. Maximální výška montáže je 6 metrů.



Záruka 5 let