

Leo

Vysoce výkonný LED světlo



Jsem Leo

Mimořádně výkonné
a odolné LED svítidlo,
které dává temným
prostorům bezpečnost

- 5 různých světelných toků od 7500 do 25 000 lm
- Asymetrická vyzařovací charakteristika – ideální pro fasády budov a stezky pro chodce
- Integrovaná fotobuňka pro automatické osvětlení od soumraku do úsvitu (lze ji aktivovat/deaktivovat)
- Kompaktní a moderní tvar
- Univerzální montážní konzola umožňuje montáž na zeď nebo strop s možností sklápění nahoru nebo dolů
- Přepěťová ochrana až do 10 kV pro ochranu výrobku proti krátkým špičkám vysokého napětí vyvolaným například bleskem
- Klimatická membrána pro automatickou regulaci klimatu uvnitř světlometu
- Předem připojený síťový kabel (3m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
a 25 000
lumenů



Uzavřeno na
krytí IP65
pro chráněné
exteriérové
aplikace



Ve srovnání s
halogenovými
světlomety
šetří až 70%
energie



Odolnost vůči
nárazům IK08



Životnost 50
000 hodin



Zabudovaná
fotobuňka

Ideální pro...



Fasády
budov



Parkoviště



Stezky pro
chodce




Nakládací
rampy

Informace o světelném zdroji

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- LED s neutrální bílou 4000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (počáteční): 5
- Úhel paprsku: 100 x 55°

THORN
eco

	D	Š	V
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456




Vyzařovací charakteristika

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou montáž na zeď nebo strop
- Rychlá a snadná instalace díky univerzální montážní konzole (0-300°)
- Předem připojený síťový kabel o délce 3m a otevřené konce s průřezem 1 mm²

Specifikace

- Elektrická Třída ochrany I
- IP66
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -20 až +50 °C

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: tlakově litý hliník (< 5% měď)

Konzola: uhlíková ocel, šedá (RAL 9006)

Kryt tvrzené sklo

Čočka: polykarbonát

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	96630256

★ Novinka

Zabudovaná fotobuňka

Zabudovanou fotobuňku lze snadno aktivovat/deaktivovat pomocí vypínače na zadní straně výrobku. Jestliže je fotobuňka aktivována, Leo bude automaticky svítit od soumraku do svítání. (Provozní úroveň: přibližně 20 luxů ve stavu zapnuto, 75 luxů ve stavu vypnuto)



Záruka 5 let