

Lucy

LED lineární svítidlo

Novinka

Jsem Lucy

Pevná, odolná a účinná
- to jsem já Lucy, ideální
LED lineární svítidlo
do dílen a pro funkční
aplikace

- Vysoce kvalitní svítidlo s nízkou spotřebou určené do vlhkých a prašných prostředí, s opálovým difuzérem, zajišťujícím stejnoměrné osvětlení
- 2 000lm (20 W), 4 000lm (40 W), 6 000lm (60 W), 8 000lm (80 W), 100lm/W
- S průchozími vodiči: standardně vybaveno dvěma 3pólovými svorkami (nula, zem, fáze)
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí zásluhou otočného uzamykacího mechanismu v koncových patičkách, který zajišťuje přístup ke svorkám
- Flexibilní montáž díky libovolně posuvné pozici montážních konzol na svítidlu



IP66:
prachotěsná
a odolná vůči
vniknutí vody



Odolná vůči
nárazu IK08



Ušetřete až
60 % oproti
zářivkám
typu T8



600 mm,
1 200 mm,
1 500 mm
a 1 800 mm



Možnost
navazující
sériové
instalace



Montáž bez
nářadí

Ideální pro...



Parkoviště



Dílny



Podchody



Skladové
prostory

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- 2 000lm (20W), 4 000lm (40W), 6 000lm (60W), 8 000lm (80W), 100lm/W
- Teploty chromatičnosti 4 000 K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4




Vyzařovací charakteristika

Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	0.7	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	1.15	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	1.4	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	1.65	96630334

Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou montáž díky montážním konzolám (součást balení)
- Montážní konzoly lze flexibilně posouvat po celé délce svítidla

Materiál/Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát, bílá barva

Difuzor: polykarbonát, opálová barva

Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP66
- IK08

