

Leo

Vysoce výkonný LED světlo

Dostupné
na jaře 2018



Jsem Leo Mimořádně výkonné a odolné LED svítidlo, které dává temným prostorům bezpečnost

- 4 různé světelné toky od 7500 do 20 000 lm
- Asymetrická vyzařovací charakteristika – ideální pro fasády budov a stezky pro chodce
- Integrovaná fotobuňka pro automatické osvětlení od soumraku do úsvitu (lze ji aktivovat/deaktivovat)
- Kompaktní a moderní tvar
- Univerzální montážní konzola umožňuje montáž na zeď nebo strop s možností sklápění nahoru nebo dolů
- Ochrana proti rázům až do 10 kV pro ochranu výrobku proti krátkým špičkám vysokého napětí vyvolaným například bleskem
- Klimatická membrána pro automatickou regulaci klimatu uvnitř světlometu
- Předem připojený síťový kabel (3m)



7500, 10 000,
15 000 a 20 000
lumenů



Uzavřeno na
krytí IP65
pro chráněné
exteriérové
aplikace



Ve srovnání s
halogenovými
světlomety
šetří až 70%
energie



Odolnost vůči
nárazům IK08



Životnost 50
000 hodin



Zabudovaná
fotobuňka

Ideální pro...



Fasády
budov



Parkoviště



Stezky pro
chodce



Nakládací
rampy


Informace o světelném zdroji

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- LED s neutrální bílou 4000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (počáteční): 5 kroků
- Úhel paprsku: 100 x 55°

Specifikace

- Elektrická Třída ochrany I
- IP66
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -20 až +50 °C

	D	Š	V
LEO LED FL IP65 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP65 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP65 200W 840	366	72	456




Vyzařovací charakteristika

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	7.1	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	7.1	96630255

Instalace/ Montáž

- Vhodné pro montáž na zeď nebo strop
- Rychlá a snadná instalace díky univerzální montážní konzole (0-300°)
- Předem připojený síťový kabel o délce 3m a otevřené konce s průřezem 1 mm²

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: Hliník litý pod tlakem (< 5% měď)

Konzola: Uhlíková ocel, šedá (RAL 9006)

Kryt tvrzené sklo

Čočka polykarbonát

Zabudovaná fotobuňka

Zabudovanou fotobuňku lze snadno aktivovat/deaktivovat pomocí vypínače na zadní straně výrobku. Jestliže je fotobuňka aktivována, Leo bude automaticky svítit od soumraku do svítání. (Provozní úroveň: přibližně 20 luxů ve stavu zapnuto, 75 luxů ve stavu vypnuto)

