

# Leonie

## LED reflektor

Novinka

**Jsem Leonie**  
Sice malé, avšak  
extrémně výkonné  
svítidlo – zejména  
pak při osvětlování  
venkovních ploch

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní rozměry a moderní design
- 4 různé varianty intenzity svícení od 800 lm do 5000 lm
- Univerzální montážní konzola dovoluje nástěnnou montáž s možností naklápění nahoru a dolů
- Vhodné k použití se senzory přítomnosti „LEONIE PLUG&PLAY MWS“ (dostupné jako příslušenství)
- Dodáváno s připojeným hlavním napájecím kabelem



800, 1800,  
2700 a 5000  
lumenů



Stupeň  
ochrany IP65  
pro venkovní  
aplikace a vlhké  
či prašné  
prostředí



Ušetříte až  
70 % energie  
ve srovnání  
s halogenovými  
reflektory



Odolnost vůči  
nárazu IK08



Volitelný  
senzor  
přítomnosti

Ideální pro...



Fasády  
budov



Parkoviště



Chodníky




Zahrady

### Informace o světelném zdroji

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K a 3000K
- Jmenovitá životnost: 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5
- Úhel paprsku: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




## Vyzařovací charakteristika

### Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro montáž na stěnu a na strop
- S připojeným 63 cm hlavním napájecím kabelem a nezakončenými vodiči o průřezu 1mm<sup>2</sup>
- Trn pro zapíchnutí do země a konzola pro nástěnnou montáž dostupné v rámci příslušenství

### Materiál/ Povrchová úprava

Tělo: hliník, práškový lak, šedá, RAL9006

Přední kryt: sklo

### Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP65
- IK08 (IK07 pro čidlo LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Provozní teplota prostředí: -30 až +40 °C

### Čidlo přítomnosti

Čidlo přítomnosti typu Plug&Play dostupné v rámci příslušenství reflektor Leonie bude se postará o to, že budete svítit, jen když to bude nutné. Vzdálenost detekce pohybu i dobu svícení můžete libovolně nastavit. Další výhodou je čidlo denního světla s regulací od 2 do 50 luxů. Maximální výška montáže je 6 metrů.



Záruka 5 let