

# Lucy

## LED lineární svítidlo

Novinka

### Jsem Lucy

Pevná, odolná a účinná  
- to jsem já Lucy, ideální  
LED lineární svítidlo  
do dílen a pro funkční  
aplikace

- Vysoce kvalitní svítidlo s nízkou spotřebou určené do vlhkých a prašných prostředí, s opálovým difuzérem, zajišťujícím stejnoměrné osvětlení
- 2000lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), 8000lm (80W), 100lm/W
- S průchozími vodiči: standardně vybaveno dvěma 3 pólovými svorkami (nula, zem, fáze)
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí zásluhou otočného uzamykacího mechanismu v koncových patičkách, který zajišťuje přístup ke svorkám
- Flexibilní montáž díky libovolně posuvné pozici montážních konzol na svítidlu



IP66:  
prachotěsná  
a odolná vůči  
vniknutí vody



Odolná vůči  
nárazu IK08



Ušetřete až  
60 % oproti  
zářivkám  
typu T8



600 mm,  
1200 mm,  
1500 mm  
a 1800 mm



Možnost  
navazující  
sériové  
instalace



Montáž bez  
nářadí

Ideální pro...



Parkoviště



Dílny



Podchody



Skladové  
prostory

### Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- 2000lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), 8000lm (80W), 100lm/W
- Teploty chromatičnosti 4000K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4

THORN




## Vyzařovací charakteristika

### Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	0.7	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	1.15	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	1.4	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	1.65	96630334

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou montáž díky montážním konzolám (součást balení)
- Montážní konzoly lze flexibilně posouvat po celé délce svítidla

### Materiál/Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát, bílá barva

Difuzor: polykarbonát, opálová barva

### Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP66
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C

