

Mike



LED lineární svítidlo

Jsem Mike Známý také jako lineární LED svítidlo Minilux

- Špičkový difuzor zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodů
- Umožňuje samostatnou i navazující sériovou instalaci (16 kusů lišty 600 mm a 8 kusů lišty 1200 mm)
- Dodává se kompletní s vodičem startéru, montážní sadou, vodičem s konektorem a mezikonektorem
- Montážní úchyty mohou být instalovány po celé délce svítidla



900 (11 W) a
1800 (22 W)
lumenů, až
82 lm/W



O 40 % vyšší
úspora energie
ve srovnání se
zářivkami T5



1200 mm
(1800 lm) a
600 mm
(900 lm)

Ideální pro...



Nepřímé
osvětlení



Osvětlení
skříní



Obytné
budovy

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- 900 lm (11 W), 1800 lm (22 W), 82 lm/W
- Teploty chromatičnosti 3000 K a 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4




Vyzařovací charakteristika

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W



Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484
Náhradní díl		
MIKE Spare Mount Kit/Spare Parts	0.06	96628411

830–3000K, 840–4000K

Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou montáž
- Montáž může být prováděna samostatně nebo sériově (16 kusů lišty 600 mm a 8 kusů lišty 1200 mm)

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso a difuzor: dvoubarevný vytlačovaný polykarbonát

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP20
- IK02

