

Poppy

LED lineární svítidlo



Jsem Poppy

Klidná a vyrovnaná –
to jsem já Poppy, ideální
svítidlo do široké škály
interiérů

- Univerzální lineární svítidlo s rychlou instalací a krytím IP20
- Přímá náhrada za běžná lineární svítidla z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá integrovaná LED technologie zajišťuje bezúdržbovou instalaci a dlouhodobou životnost
- Rovnoměrné osvětlení
- Rychlé otevření a instalace díky tlačítkům pro uvolnění
- Svorky umožňující sériové zapojení svítidel
- Závěsné příslušenství pro snadnou montáž



2500 – 8500
lumenů,
106lm/W



Odolná vůči
nárazu IK08



Životnost
50 000 hodin



Ušetříte až
60 % oproti
zářivkám
typu T8

Ideální pro...



Chodby



Dílny



Sklady

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Teploty chromatičnosti 4000K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




Vyzařovací charakteristika

Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W



Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
POPPY LED 600 2500 840	1.4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2.0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2.0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3.6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3.6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4.3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4.3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2.5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2.5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4.3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4.3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5.0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5.0	96631273
Příslušenství		
Sada pro zavěšení POPPY LED	0.04	96631274

Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou a závěsnou montáž
- Možnost zadního a bočního vstupu
- Fixační body BESA

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: kovové, bílá
povrchová úprava (RAL 9002)

Difuzor: polykarbonát,
opálová barva

Koncovky: polykarbonát, bílá
barva (RAL 9002)

Náhrada

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500lm	2 × 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1 × 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000lm	2 × 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500lm	1 × 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500lm	2 × 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500lm	1 × 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500lm	2 × 70W T8

Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08
- ENEC certifikovaný předřadník

