

Poppy

LED lineární svítidlo



Jsem Poppy

Klidná a vyrovnaná –
to jsem já Poppy, ideální
svítidlo do široké škály
interiérů

- Univerzální lineární svítidlo s rychlou instalací a krytím IP20
- Přímá náhrada za běžná lineární svítidla z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá integrovaná LED technologie zajišťuje bezúdržbovou instalaci a dlouhodobou životnost
- Rovnoměrné osvětlení
- Rychlé otevření a instalace díky tlačítkům pro uvolnění
- Svorky umožňující sériové zapojení svítidel
- Závěsné příslušenství pro snadnou montáž



2500 – 8500
lumenů,
106lm/W



Odolná vůči
nárazu IK08



Životnost
50 000 hodin



Ušetřete až
60 % oproti
zářivkám
typu T8

Ideální pro...



Chodby



Dílny



Sklady

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Teploty chromatičnosti 4000K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

| | |
|-------------------------|------|
| POPPY LED 600 2500 840 | 560 |
| POPPY LED 1200 2500 840 | 1160 |
| POPPY LED 1200 5000 840 | 1160 |
| POPPY LED 1500 4500 840 | 1460 |
| POPPY LED 1500 6500 840 | 1460 |
| POPPY LED 1800 6500 840 | 1722 |
| POPPY LED 1800 8500 840 | 1722 |




Vyzařovací charakteristika

Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W



Pokyny pro objednání

| Popis | Hm (kg) | Kód SAP |
|-----------------------------|---------|----------|
| POPPY LED 600 2500 840 | 1.4 | 96631257 |
| POPPY LED 1200 2500 840 | 2.0 | 96631258 |
| POPPY LED 1200 5000 840 | 2.0 | 96631259 |
| POPPY LED 1500 4500 840 | 3.6 | 96631260 |
| POPPY LED 1500 6500 840 | 3.6 | 96631261 |
| POPPY LED 1800 6500 840 | 4.3 | 96631262 |
| POPPY LED 1800 8500 840 | 4.3 | 96631263 |
| POPPY LED 1200 2500 840 E3 | 2.5 | 96631268 |
| POPPY LED 1200 5000 840 E3 | 2.5 | 96631269 |
| POPPY LED 1500 4500 840 E3 | 4.3 | 96631270 |
| POPPY LED 1500 6500 840 E3 | 4.3 | 96631271 |
| POPPY LED 1800 6500 840 E3 | 5.0 | 96631272 |
| POPPY LED 1800 8500 840 E3 | 5.0 | 96631273 |
| Příslušenství | | |
| Sada pro zavěšení POPPY LED | 0.04 | 96631274 |

Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou a závěsnou montáž
- Možnost zadního a bočního vstupu
- Fixační body BESA

Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: kovové, bílá
povrchová úprava (RAL 9002)

Difuzor: polykarbonát,
opálová barva

Koncovky: polykarbonát, bílá
barva (RAL 9002)

Technické parametry

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08
- ENEC certifikovaný předradník
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C (E3: 0 až +25 °C)

Náhrada

| | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 96631257 | POPPY LED 600 2500 840 | 24W LED 2500lm | 2 × 18W T8 |
| 96631258 | POPPY LED 1200 2500 840 | 24W LED, 2500lm | 1 × 36W T8 |
| 96631259 | POPPY LED 1200 5000 840 | 48W LED 5000lm | 2 × 36W T8 |
| 96631260 | POPPY LED 1500 4500 840 | 40W LED 4500lm | 1 × 58W T8 |
| 96631261 | POPPY LED 1500 6500 840 | 60W LED 6500lm | 2 × 58W T8 |
| 96631262 | POPPY LED 1800 6500 840 | 60W LED 6500lm | 1 × 70W T8 |
| 96631263 | POPPY LED 1800 8500 840 | 80W LED 8500lm | 2 × 70W T8 |

