

# Lucy

## LED Lichtleiste

Neu

### Treffen Sie Lucy

Lucy ist robust, stabil und effizient und eignet sich daher ideal für Werkstattbereiche und funktionale Anwendungen.

- Qualitativ hochwertige Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch in feuchten und staubigen Umgebungen, mit opalem Diffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Durchgangsverdrahtung: ausgestattet mit zwei 3-poligen Push-Anschlussklemmen (N, Erdungsanschluss, L) als Standard
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen für Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen
- Flexible Installation, da Befestigungsbügel frei an der Leuchte positioniert werden können



IP66:  
Staubdicht  
und wasser-  
resistent



600 mm,  
1200 mm,  
1500 mm und  
1800 mm



Energieein-  
sparungen von  
bis zu 60 %  
im Vergleich  
zu T8-Leucht-  
mitteln



IK08 schlagzäh



Durchgangs-  
verdrahtung



Werkzeuglose  
Installation

### Ideal für...



Parkplätze



Werkstätten



Unter-  
führungen



Lagerräume

### Lichtquelle

- 50 000 Stunden Lebensdauer (L70, Ta 25°C)
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Farbtemperatur 4000 K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4




## Lichtverteilungskurve

### Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100 lm/W



## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	Art. Nr.
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	0.7	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	1.15	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	1.4	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	1.65	96630334

### Installation/Montage

- Anbaumontage mittels Montageklammern (im Lieferumfang enthalten)
- Die Montageklammern können flexibel entlang der gesamten Länge des Produkts verschoben werden

### Material/Ausführung:

Gehäuse: Polycarbonat, weiß  
Diffusor: Polycarbonat, opal  
Montageklammern: Edelstahl

### Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08

