

Mike

LED Unterbau- Lichtleiste



Treffen Sie Mike Zuverlässig, kompakt, und liebt interessante Gegenstände

- Qualitativ hochwertiger Diffusor ermöglicht gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Montage als Einzelleuchte oder im Lichtband (16 Stück der 600 mm bzw. 8 Stück der 1200 mm Leuchten)
- Inklusive Montageclips, Einspeisekabel, Verbindungleitung und dekorativer Endkappe
- Montageklammern können flexibel an der gesamten Leuchtenlänge angebracht werden



900 lm (11W)
und 1800 lm
(22 W), bis zu
82 lm/W



40 % Energie-
ersparnis im
Vergleich zu
T16 Leucht-
stofflampen



1200 mm
(1800 lm) und
600 mm
(900 lm)

Ideal für...



Vouten-
beleuchtung



Regal-
beleuchtung



Wohnraum

Lichtquelle

- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- 3000 K und 4000 K
- 50000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe Ra80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4




Lichtverteilungskurve

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

82 lm/W



Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	Art.Nr.
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484
Ersatzteile		
MIKE Ersatz-Montagezubehör	0.06	96628411

830-3000K, 840-4000K



Installation/Montage

- Anbaumontage
- Montage als Einzelleuchte oder Lichtband (16 Stück der 600 mm bzw. 8 Stück der 1200 mm Leuchten)

Material/Ausführung

Gehäuse und Diffusor:
Zweifarbigen extrudiertes Polycarbonat

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP20
- IK02

