

Mike

LED Unterbau- Lichtleiste



Treffen Sie Mike Zuverlässig, kompakt, und liebt interessante Gegenstände

- Qualitativ hochwertiger Diffusor ermöglicht gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Montage als Einzelleuchte oder im Lichtband (16 Stück der 600 mm bzw. 8 Stück der 1200 mm Leuchten)
- Inklusive Montageclips, Einspeisekabel, Verbindungleitung und dekorativer Endkappe
- Montageklammern können flexibel an der gesamten Leuchtenlänge angebracht werden



900 lm (11W)
und 1800 lm
(22 W), bis zu
82 lm/W



40 % Energie-
ersparnis im
Vergleich zu
T16 Leucht-
stofflampen



1200 mm
(1800 lm) und
600 mm
(900 lm)

Ideal für...



Vouten-
beleuchtung



Regal-
beleuchtung



Wohnraum

Lichtquelle

- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- 3000 K und 4000 K
- 50000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe Ra80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4




Lichtverteilungskurve

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%


82 lm/W



Bestellangaben

| Beschreibung | Gewicht (kg) | Art.Nr. |
|----------------------------|--------------|----------|
| MIKE LED 600 900 830 | 0.19 | 96644485 |
| MIKE LED 600 900 840 | 0.19 | 96644486 |
| MIKE LED 1200 1800 830 | 0.32 | 96644483 |
| MIKE LED 1200 1800 840 | 0.32 | 96644484 |
| Ersatzteile | | |
| MIKE Ersatz-Montagezubehör | 0.06 | 96628411 |

830-3000K, 840-4000K



Installation/Montage

- Anbaumontage
- Montage als Einzelleuchte oder Lichtband (16 Stück der 600 mm bzw. 8 Stück der 1200 mm Leuchten)

Material/Ausführung

Gehäuse und Diffusor:
Zweifarbigen extrudiertes Polycarbonat

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP20
- IK02
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +45 °C

