

# Leonie

## Reflector LED

Nuevo



### Conozca a Leonie

Pequeño pero extremadamente potente, Leonie ilumina zonas exteriores oscuras

- Con un diseño muy ligero, compacto y moderno
- 4 paquetes de lúmenes diferentes de 800 lm a 5000 lm
- El clip de fijación universal permite el montaje en superficies con la posibilidad de inclinarlo hacia arriba o hacia abajo
- Adecuado para su uso con el detector de presencia "LEONIE PLUG&PLAY MWS" (disponible como accesorio)
- Precableado con cable de red



800, 1800, 2700 y 5000 lúmenes



Sellado según IP65 para aplicaciones exteriores protegidas



Ahorra hasta el 70 % de energía en comparación con los reflectores halógenos




Resistencia ante impactos IK08



Detector de presencia opcional

Ideal para...



Fachadas de edificios



Aparcamientos de vehículos



Senderos




Jardines

### Información sobre la fuente de luz

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K y 3000K
- Vida útil: 50 000 horas de duración nominal (a L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (inicial): 5 pasos
- Ángulo de emisión de luz: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LED LEONIE FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LED LEONIE FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LED LEONIE FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LED LEONIE FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




## Distribución de la iluminación

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



## Guía de pedidos

Descripción	Wt (kg)	Código SAP
LED LEONIE FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LED LEONIE FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LED LEONIE FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LED LEONIE FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LED LEONIE FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LED LEONIE FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LED LEONIE FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LED LEONIE FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

### Instalación/montaje

- Adecuado para el montaje en muros o techos
- Precableado con un cable de red de 30 cm de largo y extremos de cable abiertos con una sección transversal de 1mm<sup>2</sup>
- Pica de tierra y montaje a pared disponibles como accesorios.

### Material/acabados

Cuerpo: aluminio, revestimiento en polvo, gris, RAL9006  
Cubierta delantera: cristal

### Especificación

- Clase eléctrica I
- IP65
- IK08 (IK07 para el sensor LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -30 a +40 °C

### Detector de presencia

El detector de presencia Plug&Play opcional del Leonie garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. La distancia de detección del movimiento y la duración del tiempo es totalmente ajustable y ofrece la ventaja adicional de un sensor de luz diurna para niveles de iluminancia entre 2 y 50 lux. La altura de montaje máxima es de 6 m.



Cinco años de garantía