

Leo

Proyector LED de alta potencia



Le presentamos a Leo
Sumamente potente y
resistente, Leo aumenta
la seguridad en zonas
oscuras

- 5 paquetes de lúmenes distintos de 7500 a 25000 lm
- Distribución lumínica asimétrica, ideal para fachadas de edificios y caminos
- Fococélula integrada para iluminación automática desde el anochecer hasta el amanecer (puede activarse/desactivarse)
- Diseño compacto y estilizado
- Un soporte de montaje universal permite su instalación sobre pared o techo con la posibilidad de inclinarla hacia arriba o hacia abajo
- Protección contra sobretensiones de hasta 10 KV para proteger el producto de las subidas breves de alto voltaje ocasionadas, por ejemplo, por los rayos durante una tormenta
- Membrana para regulación climática del interior del proyector
- Precableada con cable de suministro eléctrico (3m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
y 25 000
lúmenes



Sellado
de grado
IP66 para
proteger las
aplicaciones
exteriores



Ahorre hasta
un 70% de
energía en
comparación con
los proyectores
halógenos



Resistencia a
los impactos
de grado IK08



50 000 horas
de vida útil



Fococélula
integrada

Ideal para...



Fachadas
de
edificios



Aparcamientos



Caminos




Zonas de
carga

Información sobre lámparas

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- Temperaturas de color: 3000 K y 4000 K
- Vida útil de 50 000 horas (@L70, TA 25 °C)
- IRC ≥ 80
- MacAdam (inicial): paso 5
- Ángulo del haz: 100 × 55°

THORN
eco

	L	An	Al
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456




Distribución lumínica

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Nuevo

Instalación/Montaje

- Adecuada para su montaje sobre paredes o techos
- Instalación rápida y sencilla gracias a su soporte de montaje universal (0 - 300°)
- Precableada con cable de suministro eléctrico de 3m y extremos abiertos con sección transversal de 1mm²

Material/Acabado

Cuerpo: Aluminio fundido (<5% cobre)
 Soporte: Acero al carbono, gris (RAL 9006)
 Tapa: Vidrio templado
 Lente: PC

Especificación

- Clase I eléctrica
- IP66
- IK08
- Temperatura ambiente de funcionamiento:
De -20°C a +50°C

Fotocélula integrada

La fotocélula integrada de Leo puede activarse/desactivarse fácilmente usando el interruptor on/off situado en la parte trasera del producto. Si la fotocélula está activada, Leo se encenderá automáticamente desde el anochecer hasta el amanecer. (Nivel operativo: aprox. 20 lux ON, aprox. 75 lux OFF).



Cinco años de garantía