

Poppy

Réglette LED étanche



Découvrez Poppy Calme et posée, Poppy s'intègre dans de nombreux intérieurs

- Réglette IP20 rapide à installer et polyvalente
- Solution de remplacement directe de réglettes classiques en termes de longueur et de performances lumineuses
- Technologie LED intégrée fiable, garantissant une installation sans entretien et une longue durée de vie
- Éclairage homogène
- Ouverture et installation rapides grâce aux boutons de déverrouillage
- Bornes touches de piano, permettant un montage en boucle rapide
- Plateau LED suspendu pour une installation aisée



2500 à
8500 lumens,
106lm/W



Résistance aux
chocs IK08



Durée
de vie de
50 000 heures



Jusqu'à 60 %
d'économie
d'énergie
par rapport
aux tubes
fluorescents T8

Idéal pour...



Couloirs



Ateliers



Entrepôts

Informations LED

- 4000 K, 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Durée de vie 50 000 heures (L70, Ta 25 °C)
- Température de couleur 4 000 K
- IRC 80
- Tolérance de couleur MacAdam (initial) : 5

LED POPPY 600 2500 840	560
LED POPPY 1200 2500 840	1160
LED POPPY 1200 5000 840	1160
LED POPPY 1500 4500 840	1460
LED POPPY 1500 6500 840	1460
LED POPPY 1800 6500 840	1722
LED POPPY 1800 8500 840	1722




Photométrie

Poppy 6 500 lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106 lm/W



Données commerciales

Description	Poids (kg)	Code SAP
LED POPPY 600 2500 840	1,4	96631257
LED POPPY 1200 2500 840	2,0	96631258
LED POPPY 1200 5000 840	2,0	96631259
LED POPPY 1500 4500 840	3,6	96631260
LED POPPY 1500 6500 840	3,6	96631261
LED POPPY 1800 6500 840	4,3	96631262
LED POPPY 1800 8500 840	4,3	96631263
LED POPPY 1200 2500 840 E3	2,5	96631268
LED POPPY 1200 5000 840 E3	2,5	96631269
LED POPPY 1500 4500 840 E3	4,3	96631270
LED POPPY 1500 6500 840 E3	4,3	96631271
LED POPPY 1800 6500 840 E3	5,0	96631272
LED POPPY 1800 8500 840 E3	5,0	96631273
Accessoires		
LED POPPY kit de suspension		96631274

Installation/Montage

- Convient au montage en applique et en suspension
- Alimentation possible par l'arrière ou le côté
- Points de fixation BESA

Matériaux/Finitions

Corps : tôle, finition blanche (RAL 9002)
 Diffuseur : polycarbonate, opale
 Embouts : polycarbonate blanc (RAL 9002)

Caractéristiques

- Classe I électrique
- IP20
- IK08
- Driver certifié ENEC

Rechange

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500 lm	2x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000 lm	2x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500 lm	1x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500 lm	2x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500 lm	1x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500 lm	2x 70W T8

