

Léo

Projecteur forte puissance



Découvrez Léo Extrêmement puissant et résistant, Léo rend les espaces sombres plus sécurisants

- 5 flux lumineux de 7500 lm à 25 000 lm
- Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements
- Cellule photoélectrique intégrée : lumière automatique du crépuscule jusqu'à l'aube (peut-être activée ou désactivée)
- Design compact et moderne
- La fourche permet une installation au mur ou au sol avec une possibilité d'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Le projecteur comporte un dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10 kV)
- Livré avec câble de 3 m



7 500, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 lm et jusqu'à 120 lm/W



Protection pour une utilisation à l'extérieur



Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux projecteurs halogènes



Résistance aux chocs



Durée de vie 50 000 heures



Cellule photoélectrique intégrée

Idéal pour...



Façades de bâtiments



Parkings



Cheminements



Zones de chargements


Informations LED

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 25 000 lm (210 W), efficacité jusqu'à 120 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- Température de couleur : 3000 K et 4000 K
- Durée de vie 50 000 h (@L70, Ta 25 °C)
- IRC ≥ 80
- Tolérance de couleur (McAdam initial) : 5
- Angle d'ouverture : 100° x 55°
Angle de faisceau : 100° x 55°

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP66
- IK08
- Température ambiante : -20/+50 °C


	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



Photométrie

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Nouveau
PC : cellule photoélectrique

Installation/Montage

- Montage au mur ou au sol
- Installation simple et rapide grâce à une fourche (0-300°)
- Pré-câblé avec câble d'alimentation de 3 m de long et extrémités de 1mm²

Matériaux/Finitions

Corps : fonte d'aluminium
Fourche : acier, gris (RAL 9006)
Verre : trempé
Lentille : PC

Cellule photoélectrique intégrée

La cellule photoélectrique intégrée s'active et se désactive aisément en utilisant l'interrupteur à l'arrière du produit. Activation automatique à la tombée de la nuit et jusqu'à l'aube. (env. 20lux ON, 75lux OFF)



Cinq ans de garantie